

# Rengjøring og vedlikehold

## Surestep

Forbos prosjektvinyl er lett å vedlikeholde på grunn av overflaten med PUR. Tørre eller lett fuktige rengjøringsmetoder med myk polerbar voks anbefales for Forbos prosjektvinyl, som for alle gulvebelegg fra Forbo. For detaljert informasjon, se Forbos vedlikeholdsanvisning for gulv i offentlig miljø.

Byggrensing er et viktig moment for å gi gulvet en bra start.

Førstegangsoppsetning behøves ikke for Forbos prosjektvinyl.

Daglig rengjøring med maskin på større åpne gulvflater, eller med fuktmopping, eventuelt vekselvis med tørrmopping, gir best resultat. I tillegg til fuktmopping eller maskinrengjøring vedlikeholdes gulvet med nøytralt rengjøringsmiddel og ved behov benyttes polerbar voks for å vedlikeholde gulvet.

Vedlikehold av Forbos prosjektvinyl består av at gulvene tørrpoleres ved behov. Obs! Dette gjelder ikke for SafeStep R11, SafeStep R12 og SafeStep Grip.

### Garantitilbud

Der prosjektvinyl legges i kombinasjon med linoleum fra Forbo Flooring AS og vedlikeholdes med I-waxmetoden, kan en 10-års vedlikeholdsgaranti tilbys. Kontakt Forbo Flooring AS eller gå inn på [www.forbo.no](http://www.forbo.no) for nærmere detaljer.

# Safestep

SafeStep R11, SafeStep R12 og SafeStep Grip inneholder av kvarts og karborundumpartikler som er spesielt egnet til miljøer der man har behov for øket sklisikkerhet.

Den høye friksjonen innebærer at vanlige tørre og fuktige rengjøringsmetoder ikke alltid er tilstrekkelig. Daglig renhold kan i stedet utføres med støvsuging av tørre områder eller ved ekstra skittent gulv med hjelp av kombimaskin eller skuremaskin utstyrt med en børste eller lignende. Ved manuelt vedlikehold benyttes for eksempel skurebørste og svaber eller tilsvarende.

SafeStep R11, SafeStep R12 og SafeStep Grip skal ikke overflatebehandles ytterligere ettersom gulvet da blir jevnere/glatte og sklisikkerheten dårligere.

Alle vinylgulv skal beskyttes mot flekker fra sterkt fargende materialer, migrerende kjemikalier fra gummi og sterke løsningsmidler som kan skade overflaten. Flekkfjerning bør skje snarest.

Stopp skitt og fukt allerede i inngangspartiet ved bruk av tilpassede entréløsninger. Avskrapningsmatter tar bort grus og sand. Med tekstile entrématter tørkes så skosålene, slik at skitt og vann ikke behøver belaste miljøet innendørs.

## Garantitilbud

Der prosjektvinyl legges i kombinasjon med linoleum fra Forbo Flooring AS og vedlikeholdes med I-waxmetoden, kan en 10-års vedlikeholdsgaranti tilbys. Kontakt Forbo Flooring AS eller gå inn på [www.forbo.no](http://www.forbo.no) for nærmere detaljer.