


SKRUESIKRING H



Låser og tetter

- Universalprodukt for alle gjenger og sylindriske deler som ikke skal løsnes igjen
- For låsing og tetting av skruer, settskruer, muttere og gjengestifter
- Hindrer løsning pga. vibrasjon og støt
- Tungt løselig, kan demonteres ved oppvarming til 300 °C
- Næringsmiddelgodkjent

Bruksområder

Bilverksteder, mekanisk industri, bygging av skip, fly, maskiner og motorer og elektro- og elektronikkbransjen.

Bruksanvisning

Produktet påføres jevnt på tørt, fett- og støvfritt underlag. Jo renere underlag, desto bedre heft. Produktet herder anaerob, dvs. at det herder kun der hvor det ikke er i forbindelse med luft. Av den grunn er emballasjen fylt kun 3/4. Herdehastigheten påvirkes av de katalytiske egenskapene ved metallet, samt spaltebredden. Produktet skal påføres delene i flytende form, og herder etter monteringen til et seigelastisk plastmateriale. Dette fyller mellomrommet i gjengepartiet fullstendig, og beskytter delene mot slitasje og korrosjon. En 100%-ig forbindelse oppnås.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Skruesikring H 50 g	0893 270 050	1/1

Teknisk info

Basis	Dimetakrylat
Farge	Flouriserende grønn
Brukstemperatur	-55 °C.+150 °C
Viskositet mPas x s	400-600
Herdetid	5-10 timer
Bearbeidingstid	5-15min
Spaltebredde	<0,15mm
Gjengediameter	≤M20
Løsnemoment (M10)	>30Nm
Silikonfri	Ja