

## LØFTER FOX 45 / 50

## Sakseløfter 4,5t / 5,0t Produsert etter EN 1493-10



- Pulverlakkert - Interpon grunning
- Varmgalvaniserte fotplater
- Varmgalvaniserte kjørebane (eget artikkelnr.)
- Mekanisk låsing på hver løftesynder
- Meget plassbesparende
- Stabil konstruksjon
- Åpen konstruksjon
- Pneumatisk låsing av glide platene
- Leveres uten hydraulikk olje

Tekniske data		FOX 45	FOX 50
Kapasitet løfter	kg	4500	5000
Kapasitet frihj.løft	kg	3500	3500
Høyde min.	mm	280	265
Høyde maks.	mm	2125	2045
Lengde kjørebane	mm	4800	5260
Lengde oppkj.rampe	mm	1400	1400
Lengde frihj.løft	mm	1415/1900	1415/1900
Motor	kW	3,5	3,5
Spenning	Volt	230/400	230/400
Sikring	A	32 / 25	32 / 25
luftrykk	bar	6 - 8	6 - 8
Hydraulikkolje	liter	15	23
Løft / senk hastighet	sek	50 / 50	50 / 50

Varetekst	Art. nr.
Løfter FOX 45 VX CTLT interpon På gulv	<b>W109 430 145</b>
Løfter FOX 50 VX CTLT interpon På gulv	<b>W109 400 150</b>
Løfter FOX 50 VX CTLT interpon I gulv	<b>W109 411 150</b>
Løfter FOX 50 VX CTLT varmgalv På gulv	<b>W109 402 150</b>
Løfter FOX 50 VX CTLT varmgalv I gulv	<b>W109 412 150</b>

### Tilbehør

Varetekst	Art. nr.
Oppheng for SP20/26 PHL RX og KAR serie	<b>0715 54 136</b>
Oppheng for SD 32/40 PHL KAR 55-80	<b>W164 000 353</b>
Vippebrett sikkerhetsstopp KAR serie HG	<b>W110 401 030</b>
Komp.brett KAR serie HG	<b>W110 401 031</b>
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L	<b>1787 20 46</b>