

2 SØYLET HYDRAULISK LØFTER WÜRTH SPOA3T-5-WU-EH2

Hydraulisk 2 søylet løfter 3,5t Betjening på begge søyler Produsert etter EN 1493-10

- 2-søylet asymmetrisk hydraulisk billøfter 3,5t
- Lange 3-delte frontarmer
- S-versjon med elektrisk betjening for heving og senk.
- Trykknappbetjening av sikkerhetssperrer
- Mekanisk sikkerhetssystem
- Sikkerhets-bryter i topp
- Betjening på begge sider
- Strømuttak 230V er standard
- Uttak for trykkluft er standard
- Magnetskål er standard
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
- Anbefalt gulvtykkelse 20 cm
- RAL 7016

Teknisk info

- Løfthastighet: 30 sekunder
- Maks. løfthøyde: 1957mm
- Min. armhøyde: 94mm
- Løftekapasitet: 3500 kg
- Lengde fremre armer 550mm - 1106mm
- Lengde bakre armer 860mm - 1472mm
- Min. takhøyde 4230mm
- Maks. høyde / stopphøyde: 4117mm / 4065mm
- Maks. bredde: 3121mm
- Innvendig bredde for gjennomkjøring 2336mm
- Motor 4kW
- Trefase motor: 230V / 400V
- Min. sikring: 32A / 16A
- Vekt: 700 kg

Varetekst	Art. nr.
2-Søylet løfter SPOA3T-5-WU-EH2	W103 700 035

Tilbehør		
Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Lys for 2 søylet løfter Linelight	W104 800 002	1/1
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L	0897 646 102	



Betjeningspanel



Magnetskål