

ROSTSTOP QUATTRO

Hurtigtørkende universalgrunning



- Grunning, heffforbedrer, korrosjonsbeskyttelse og sveisegrunding i ett produkt.

Bruksanvisning

Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Vanskelige underlag slipes. Rist boksen godt før bruk. Påfør første lag tynt. Oppretthold tørketiden. Etter ca. 20 min. er grunningen overlakkerbar med alle kjente 1K-, 2K-, og vannbaserte lakkssystemer.

OBS/Advarsel

Etter bruk, snu boksen på hodet og tøm ventilen.

4 i 1

- Grunning
- Heffforbedrer
- Korrosjonsbeskyttelse
- Sveisegrunding

Grunning

- Forhindrer videre korrosjon gjennom antioksydasjonsmidler

Heffforbedrer

- Optimal bearbeiding for videre lakkering
- Kan brukes som underlag for PU- og MS-baserte fuge /tettemasser

Korrosjonsbeskyttelse

- Varig beskyttelse mot oksydasjon
- Saltvannsbestandig

Sveisegrunding

- Sveisbar i fuktig og tørr tilstand
- Temperaturbestandig opp til +300°C, kortvarig opp til +500°



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Roststop Quattro spray 400ml	0893 214 1	12/1