

Jotun Industri Optimal



Jotun Industri Optimal er en akrylbasert, vanntynnet maling utviklet for industriell behandling av kledningsbord. Produktet gir en lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god glans- og fargeholdbarhet.

Kledning industrielt behandlet med Jotun Industri Grunning Visir eller Jotun Industri Opaque Primer og et mellomstrøk med Jotun Industri Optimal, samt et toppstrøk Optimal innen to år, gir en kledning med lange vedlikeholdsintervaller og lang levetid. Senere vedlikehold utføres med Optimal eller Drygolin Ultimat.

Jotun Industri Optimal tørker hurtig og vil være håndterbar når vannet er drevet av.



BRUKSOMRÅDE

Underlag: Underlaget skal være ueksponert og tørt. Underlag og lufttemperatur skal være > 10°C.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og vedlikehold må derfor gjøres etter behov. Kledningen er beskyttet frem til ferdigbehandling, som bør skje innen 2 år. Etter oppføring skal endevved, og evt. sår og skader, umiddelbart behandles. Senere vedlikehold utføres med Optimal eller Drygolin Ultimat.

REPARASJON / SKADE

Løse fibre fjernes, og endevved og skader grunnes vått-i-vått 3–4 strøk med Jotun Visir Oljegrunding, og påføres Optimal eller Drygolin Ultimat som mellom- og toppstrøk.

TEKNISKE DATA

Det er utarbeidet Teknisk datablad for produktet. Siste versjon ligger lagret på www.jotun.no/industri

SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Sikkerhetsdatablad for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. a/g): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 10 g/l VoC.

DIVERSE

Brekking:	Baser brykkes over Jotun Multicolor.
Anmerkning:	Produktet tåler ikke frost. Produktet er beregnet til industriell påføring.
Tynner/Rengjøringsmiddel:	Vann.

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL TILFREDSTILLER KRAVENE TIL MILJØMERKET SVANEN.

Lisens nr 297 033.

BRUKSANVISNING

Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for veiledning og prøvekjøring.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.



Jotun AS P.b. 2021, NO- 3202 Sandefjord, Tel: (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no

Jotun Danmark A/S Jernet 6, DK- 6000 Kolding, Tel: (+45) 76 30 32 00, www.jotun.dk

Jotun Sverige AB Box 151, SE- 421 22 Västra Frölunda, Tel: (+46) 031 69 63 00, www.jotun.se

www.jotun.no

idéer, råd og tips

SKANDINAVIAS LEDENDE MALINGSPRODUSENT

Jotun er Skandinavias ledende produsent av maling, beis og lakk til beskyttelse og forskjønnelse. Velger du en av våre merkevarer, får du det ypperste innen teknologi, innovasjon og kompetanse. Du får også et produkt tilpasset byggeskikk og klima i vår del av verden. Det gir trygghet både med tanke på resultat og holdbarhet. Klikk innom www.jotun.no for råd og inspirasjon.