

Forbo Flooring Systems er en del av Forbo konsernet, en global markedsleder innen gulv-, lim- og transportbåndsystemer. Forbo Flooring tilbyr et komplett sortiment av gulvprodukter for både prosjekt- og privatmarkedet. Kvalitetsgulv av linoleum, vinyl, parkett, textile gulv og inngangsmatter kombinerer funksjonalitet, farge og design som gir komplette gulvløsninger til et hvilket som helst miljø.

Scandinavia mønsterrapporter

Fargenummer	Navn	Mønsterrapport mm	Endesnus
5841	Picea	200 x 125	Nei
6185	Sao Paolo	200 x 100	Nei
6532	Juglans	200 x 100	Nei
6542	Oscuro	200 x 200	Nei
6598	Carros	200 x 143	Nei
7406	Pamplona	200 x 100	Nei
7598	Virginia	200 x 200	Nei
7599	Virginia	200 x 200	Nei
7608	Macon	200 x 500	Nei
7646	Castello	200 x 167	Nei
8330	Donau	200 x 67	Nei
8477	Pine	200 x 200	Nei
8599	Pine	200 x 200	Nei
6110	Tarragona	167 x 167	Nei
6111	Tarragona	167 x 167	Nei
6112	Tarragona	167 x 167	Nei
6119	Tarragona	167 x 167	Nei
7451	Tarragona	167 x 167	Nei
6122	Montana	1500 x 1000	Nei
6381	Ruta	500 x 500	Nei
6387	Ruta	500 x 500	Nei
6507*	Patina	375 x 250	Nei
6508*	Patina	375 x 250	Nei
6513	Malaga	250 x 250	Nei
6514	Malaga	250 x 250	Nei
6515	Malaga	250 x 250	Nei
5784	Romance	1500 x 1000	Nei
5884	Facade	0 x 0	Ja
5887	Facade	0 x 0	Ja
6587	Bassano	0 x 0	Ja
6588	Bassano	0 x 0	Ja
5903	Vicenza	0 x 0	Ja
7363	Vicenza	0 x 0	Ja
7502	Vicenza	0 x 0	Ja
7503	Vicenza	0 x 0	Ja
8523	Vicenza	0 x 0	Ja

* Om leggingen er bredere enn 2 meter benyttes en rull med enten 3 eller 4 meter for å unngå skjøter er nødvendig må materialforbruket beregnes med hensyn til mønsterrapporten.

For hhv. 2 m og 3 m bredde legges hhv. 2 og 3 til som siste siffer i fargenummeret. Bruk i første omgang tilstrekkelig rullbredde for å unngå skjøting. Hvis skjøting blir nødvendig, må materialforbruket beregnes med hensyn til mønsterrapporten.

Piso mønsterrapporter

Fargenummer	Navn	Mønsterrapport mm	Endesnus
7314	Pumice	0 x 0	Ja
7315	Pumice	0 x 0	Ja
7316	Pumice	0 x 0	Ja
5794	Fibra	0 x 0	Ja
5796	Fibra	0 x 0	Ja
6381	Ruta	500 x 500	Nei
6382*	Ruta	500 x 500	Nei
6383*	Ruta	500 x 500	Nei
6384*	Ruta	500 x 500	Nei
6386*	Ruta	500 x 500	Nei
6387*	Ruta	500 x 500	Nei

* Tilgjengelig i kun 2 og 4 meters bredde

Fusion mønsterrapporter

Fargenummer	Navn	Mønsterrapport mm	Endesnus
5752	Dodona	200 x 200	Nei
5757	Dodona	200 x 200	Nei
6334	Concrete	0	Ja
6337	Concrete	0	Ja
6360	Halifax	250 x 250	Nei
6364	Halifax	250 x 250	Nei
6368	Halifax	250 x 250	Nei
5995	Vulcan	500 x 500	Nei
5996	Vulcan	500 x 500	Nei
5997	Vulcan	500 x 500	Nei
5964	Juprama	600 x 600	Nei
5966	Juprama	600 x 600	Nei
5968	Juprama	600 x 600	Nei
5702	Lava	0	Ja
5704	Lava	0	Ja

* Om leggingen er bredere enn 2 meter benyttes en rull med 4 meter for å unngå skjøter. Om skjøting er nødvendig må materialforbruket beregnes med hensyn til mønsterrapporten.

Dimensjoner

	Novilon	Målt ifølge
Rulllängd	30 m	EN 426
Rullbredde	2, 3 och 4 m	EN 426
Totaltjocklek	2,4 mm	EN 428
Tjocklek slitskikt	0,25 mm	EN 429
Ytbehandling	PUR, Diamond Seal	
Vikt	1,85 kg/m ²	EN 430

Beskrivelse

Novilon er et vinylgulv av høyeste kvalitet, spesielt tilpasset for boliger. Den slitesterke overflaten gjør gulvet både holdbart og lettstelt. Overflaten er i tillegg forsterket med Diamond Seal, et sterkt polyuretansjikt som gir en god beskyttelse mot riper, flekker og trykkmerker. Novilon er enkelt å legge og så stabil at det kan legges løst på flater på opptil 20 m². Baksiden av skum gjør Novilon behagelig og varmt å gå på og demper dessuten lyd.

Bruksområder

Tørre rom, for eksempel soverom, stue, gang og kjøkken i boliger, fritidsboliger osv.

Tekniske egenskaper

Hovedsakelig angitt i henhold til Europastandardssystemet for gulvmaterialer (EN). For såkalte cushionvinylprodukter er de tekniske kravene samlet i spesifikasjonen EN 653. Der angis også de målemetodene som skal brukes. Egnede bruksområder for denne typen produkter angis i henhold til EN 685, der disse spesifiseres. Systemet forenkler valg av gulv til forskjellige bruksområder: boliger, offentlige miljøer og industrielle miljøer. Klassene er basert på bestandighet mot trafikkbelastning. Novilon Scandinavia oppfyller de generelle kravene i henhold til EN 653 og oppnår klasse 23 og klasse 31 i henhold til EN 685. Dette innebærer at Novilon egner seg for stor trafikk i boligmiljøer og for lettere trafikk i offentlig miljøer.

Av trykk- og produksjonstekniske grunner kan det forekomme avvik mellom prøvemateriale/-trykk og levert vare.

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7, 1383 Asker
Tlf. 66 77 12 00
E-post: info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no

creating better environments



forbo

FLOORING SYSTEMS