

FDV-dokumentasjon

Produkt: 071407 39 061 1


SIDEAVBITER SPISS LITEN
FAS L:115MM



Finmekanikertenger

Med presisjonsspisser for finere monteringsarbeide.

- Matt polert overflate, glatte gripeflater
- Spesielt verktøystål, oljeherdet
- Skaft overtrukket med myk PVC
- Med fast friksjonsfri dobbelfjær




L mm	Form	L ₂ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	B ₁ mm	B ₂ mm	Vekt g	Art. nr.	Pk./stk.
115	⊞	22,5	9,5	1,5	6,0	4,0	55	0714 07 30	1
115	⊖	22,5	9,5	2,0	6,0	1,3	60	0714 07 31	



Frontavbiter/Skråavbiter

- Faset til deling av myke og middels harde ledninger
- Spesialverktøystål, oljeherdet
- Skaft overtrukket med myk PVC
- Med fast, friksjonsfri dobbelfjær




L mm	Form	L ₂ mm	H ₁ mm	B ₁ mm	B ₂ mm	Skjæreverdi maks. Ø mm		Vekt g	Art. nr.	Fig.	Pk./stk.
						myk	hard				
115	Liten fas	6,0	11,0	7	16,0	2,0	0,5	85	0714 07 33	(1)	1
120		10,0	11,0	7	17,0	1,5	0,5	85	0714 07 34	(2)	
120		21,0	9,5	6	7,0	0,6	-	80	0714 07 35	(2)	



Sideavbiter

Kraft

- Blendfritt polert
- Induktivt herdet presisjonsavbiter
- Spesielt verktøy-stål, oljeherdet
- Skaft overtrukket med myk PVC
- Med fast, friksjonsfri dobbelfjær



L mm	kjeft	Form skjær	B1 mm	L2 mm	H1 mm	Skjæreverdi maks. Ø mm		Vekt g	Art. nr.	Pk./stk.
						myk	hard			
115	rund	⊞ liten fas	7,5	14,0	11,0	1,8	0,8	70	0714 07 36	1
115	rund	⊞ norm. fas	7,5	14,0	11,0	1,8	0,8	70	0714 07 37*	
115	rund	⊞ uten fas	7,5	14,0	11,0	1,5	-	70	0714 07 38	
115	spiss	⊞ liten fas	7,5	14,0	11,0	1,5	0,5	75	0714 07 39	

* Med trådholder