

## SEKSKANTTRESKRUER MED SKJÆRSPISS

## Med flens, hel- eller delgjennet 8.8 VZn



1192 4.. Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1 Rm = 800 N/mm2 Rp0.2 = 640 N/mm2  
Varmforsinket 50 - 80 µm

**En herdet montasjeskrue med flens for direkte montering av beslag og opphengsdetaljer, til tre og mur og betong med plugg (IKKE 1192 2xx).** Fasthetsklasse 8.8 gir meget høy ytelse sammenlignet med konvensjonelle franske treskrue. Skjærspiss - kan monteres uten forboring. I kantsoner må det alltid forbores. Bruk et bor med diameter, 0,9 - 1,0 x kjernediameter.

### Bruksområder

- Markiser
- Byggbeslag
- Forskaling
- Oppheng av tyngre byggedetaljer
- Lasker (sammenføyninger)
- Varmforsinket eller Ruspertbelagt - egner seg for utendørsmontasje



1192 2..Settherdet, belagt med Ruspert 1500h

### Franske treskrue med flens helgjennet i fasthetsklasse 8.8 varmforsinket med skjærspiss

Varetekst	Nøkkelvidde	Gj.kjernediam. (DIN7998)	Art. nr.	Pk/stk
Fransk helgjennet 10x60 8,8 vzn	15 mm	ca. 7,0 mm* (tol. h15)	<b>1192 010 60</b>	50/50
Treskr Helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 6x60	10mm	NA	<b>1192 46 60</b>	200/200
Treskr Helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 8x50	13 mm	NA	<b>1192 48 50</b>	100/100
Treskr Helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 8x60	13 mm	NA	<b>1192 48 60</b>	100/100
Treskr helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 8x80	13 mm	NA	<b>1192 48 80</b>	100/100
Treskr Helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 10x50	15 mm	NA	<b>1192 410 50</b>	100/100
Treskr Helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 10x75	15 mm	NA	<b>1192 410 75</b>	50/50
Treskr Helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 10x100	15 mm	NA	<b>1192 410 100</b>	50/50

\* Ved måling vil diameteren være noe høyere på grunn av varmforsinkingen.

### Settherdet Sekskanttreskrue med Torx, T-17 skjærspiss og 3-V sponkutter, Ruspert 1500h

Varetekst	Nøkkelvidde	Flensdiam	Drivspor	Art. nr.	Pk/stk
Treskr Delgj 6-kt TX40 Rusp 8x360/100	13	17	Tx40	<b>1192 38 360</b>	50/50