

SEKSKANTTRESKRUER MED SKJÆRSPISS

Med flens, hel- eller delgjennet 8.8 VZn



En herdet montasjeskrue med flens for direkte montering av beslag og opphengsdetaljer, til tre og mur og betong med plugg (IKKE 1192 2xx). Fasthetsklasse 8.8 gir meget høy ytelse sammenlignet med konvensjonelle franske treskruer. Skjærspiss - kan monteres uten forboring. I kantsoner må det alltid forbores. Bruk et bor med diameter, 0,9 - 1,0 x kjernediameter.

1192 4.. Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1 Rm = 800 N/mm² Rp0.2 = 640 N/mm²
Varmforsinket 50 - 80 µm



Bruksområder

- Markiser
- Byggbeslag
- Forskaling
- Oppheng av tyngre byggedetaljer
- Lasker (sammenføyninger)
- Varmforsinket eller Ruspertbelagt - egner seg for utendørsmontasje

1192 2..Settherdet, belagt med Ruspert 1500h

Franske treskruer med flens helgjennet i fasthetsklasse 8.8 varmforsinket med skjærspiss

Varetekst	Nøkkelvidde	Gj.kjernediam. (DIN7998)	Art. nr.	Pk/stk
Treskr Helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 6x60	10mm	NA	1192 46 60	200/200

* Ved måling vil diameteren være noe høyere på grunn av varmforsinkingen.