

EURASOL THERMO HT TAPE

Tape for tak- og veggprodukter inne/ute med arbeidstemperatur ned mot -10°C



- Bredder: 60mm / 100mm
 - Lengde: 25 m
 - Ensidig limflate med folie
 - 100mm har splittet folie(50/50)
 - UV- og formbestandig
 - Kraftig vedheft oppnås umiddelbart. Forutsetter at underlaget er tørt og fritt for støv, is, fett og løsemidler. Utfør alltid stedlige tester.
 - Uten løsemidler
 - Diffusjonstett
 - Meget godt egnet for liming til Wütop Thermo L/SK og Thermo ND Plus SK
 - Beregnet for bl.a. GU/GUX
 - EC1-Plus tilfredsstillende forutsetningene i Breeam
- Holdbarhet 12 måneder i lukket emballasje ved normal romtemperatur**

Bruksområder

- Benyttes til undertak og veggduk
 - Til skjøter og overlappinger
 - Lufttett liming av gjennomføringer og tilslutninger
 - Utbedring av mindre skader
 - Ved rep. av rifter skal 100mm benyttes
 - Beregnet for bl.a. GU/GUX
 - EC1-Plus tilfredsstillende forutsetningene i Breeam
- HUSK! Stedlige tester må alltid utføres.**

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Ant.pr.pall
Eurasol Thermo HT tape 60mm X 25m	0992 720 060	10/ 10	340
Eurasol Thermo HT Splitt 40/20 60mm	0992 720 061		
Eurasol Thermo HT tape 100mm X 25m	0992 720 100	6/6	204

Tekniske data

Lim	Polyacrylat
Ryggmateriale	Spesialfilm
Farge	Hvit
Arbeidstemperatur	Fra -10°C til + 40 °C
Temperaturbestandig	-30 °C til + 120 °C
UV-bestandig	12mnd
Løsmiddelfri	Ja
Lim styrke	>25 N/25mm DIN EN1939
Tykkelse	ca 0,33mm etter DIN EN1942