

EURASOL THERMO HT TAPE

Tape for tak- og veggprodukter inne/ute med arbeidstemperatur ned mot -10°C



- Bredde: 60mm / 100mm
- Lengde: 25 m
- Ensiktig limflate med folie
- 100mm har splittet folie(50/50)
- 60 mm fåes uten og med splitt 20/40mm
- UV- og formbestandig
- Kraftig vedheft oppnås umiddelbart. Forutsetter at underlaget er tørt og fritt for støv, is, fett og løsemidler. Utfør alltid stedlige tester.
- Uten løsemidler
- Diffusjonstett
- Meget godt egnet for liming til Wütop Thermo L-2SK, Thermo ND Plus SK og DU300
- Beregnet for de fleste vanlige byggematerialer
- Beregnet for bl.a. GU/GUX
- EC1-Plus tilfredsstiller forutsetningene i Breeam
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- SINTEF Teknisk Godkjenning TG20676

Holdbarhet 12 måneder i lukket emballasje ved normal romtemperatur

Bruksområder

- Benyttes til undertak, veggduk, vindsporre, dampsporre, dampbrems o.l.
- Til skjøter og overlappinger
- Lufttett liming av gjennomføringer og tilslutninger
- Utbedring av mindre skader
- Ved rep. av ritter skal 100mm benyttes
- Beregnet for de fleste vanlige byggematerialer
- Beregnet for bl.a. GU/GUX
- EC1-Plus tilfredsstiller forutsetningene i Breeam

HUSK! Stedlige tester må alltid utføres.

Tekniske data

Lim	Polyacrylat
Ryggmateriale	Spesialfilm
Farge	Hvit
Arbeidstemperatur	Fra -10°C til + 40 °C
Temperaturbestandig	-30 °C til + 120 °C
UV-bestandig	12mnd
Løsmiddelfri	Ja
Lim styrke	>25 N/25mm DIN EN1939
Tykkelse	ca 0,33mm etter DIN EN1942