

Produktgruppe: Signallampe Sign.I iLL rød 110/230 VAC – EL nr. 1419369

Produsent: Schneider Electric Norge AS
www.schneider-electric.no

Godkjenning: CE

Bruksområde: For Isotermbryter CA10.

Tekniske data: Spesifikasjoner



▶ Sertifikater og standarder	
standarder	IEC 60947-5-1
▶ Kompatibilitet	
comb busbar distribution block compatibility	upside: Prodis
▶ Tilkoblinger	
auxiliary connection terminal	tunnel type terminal 2 cable(s) fleksibel 2.5 mm ² med cable end tunnel type terminal 2 cable(s) fleksibel 2.5 mm ² uten cable end tunnel type terminal 2 cable(s) stiv 2.5 mm ² med cable end tunnel type terminal 2 cable(s) stiv 2.5 mm ² uten cable end
▶ Elektrisk	
[Us] merkespenning	110 - 230 V AC 50/60 Hz
effektforbruk	0.3 W W
▶ Miljø	
IP-grad	IP2 IPxx B
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
relativ fuktighet	95 % (55 °C)
omgivelsestemperatur for drift	-20...50 °C °C
omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...100 °C °C
▶ Praktisk	
kalott eller deksselfarge	rød
lokal varsling	1 lamp
▶ Installasjon	
Monteringsmetode	fast
monteringsstøtte	symmetrisk DIN skinne
▶ Ytelse	
bulb lifespan	100000 H Hour
▶ Fysiske mål	
access by modem	2
Høyde	82 mm mm
Bredde	18 mm mm
Dybde	69.5 mm mm
▶ Produktmerking	
produktspekter	iLL
Produkt eller komponent type	modular pilot lighth
kallenavn på utstyr	iLL
lyskilde	LED

HMS:	Helsefare	Produktene er ikke klassifisert som helseskadelige ved normal bruk.
	Brannfare	Produktene er ikke klassifisert som brannfarlig ved normal bruk.
	Helsefare ved brann	Branngasser inneholder bl.a. CO som er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
	Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og kontakt lege.
Lagring:	Lagres tørt på flat underlag. Se tekniske data.	
Montering:	Produktet skal monteres i henhold til montasjeanvisninger. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.	
Drift:	Se "ISOTERM RØR T75-T300-T600 Generell instruksjon for anlegget".	
Sikkerhets- advarsel:	Ikke lar barn leke med produktet eller dens komponenter, heller ikke under oppsyn. Det anbefales montering utilgjengelig for barn.	
Vedlikehold:	Produktet krever ingen spesiell vedlikehold. Rens evt. fronten utvendig 1 gang pr. år for støv. Rens av fronten kan foretas med en fuktig klut.	
Gjenvinning:	Produktet kan leveres for gjenvinning, Isoterm AS er medlem av RENAS.	