

PRODUKTDATABLAD

Casco® MultiFill

Hvit, ferdig-til-bruk, akrylbasert reparasjonssparkel for sjikkykkelser inntil 10 mm. Krympefri, uten rissdannelser.

PRODUKTBESKRIVELSE

Bruksferdig, akrylbasert reparasjonssparkel for sjikkykkelser inntil 10 mm. Massen er krympefri (svinnfri) og risser ikke, og kan benyttes mot de fleste materialer som f.eks.: Tre, tegl, betong, metall, masonitt- og fiberplater. Benyttes ikke på PVC eller aluminium. Kan benyttes inne og ute (overmalt).

BRUKSOMRÅDER

- For reparasjoner inntil 10 mm sjikkykkelser på underlag av tre, tegl, betong, metall, masonitt- og fiberplater.
- Skal ikke brukes på PVC eller aluminium
- Kan benyttes inne og ute (overmalt)

PRODUKTEGENSKAPER

- Bruksferdig
- Krympefri (svinn-fri)
- Riss-fri
- For bruk innvendig og utvendig (overmalt)
- Hvit farge

FDV:

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Vannfast fillermaterial basert på kalsiumkarbonat og akryl ko-polymer.
Forpakning	250 ml
Holdbarhet	12 måneder (i uåpnet emballasje)
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt.
Tetthet	ca 1.7 kg/l

PÅFØRINGSINFORMASJON

Lag tykkelse	inntil 10 mm per sjikt.
Overflatetemperatur	+10°C til +20°C
Tørketid	2 mm, ca. 1 time

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

- Fjern alle løse partikler.
- Sørg for at underlaget er rent, tørt og støvfritt.
- Kna tuben grundig før bruk.
- Benytt en stålsparkel til påføring av massen og glatting. Hull dypere enn 10 mm må sparkles i flere omganger. Tillat tilstrekkelig ventetid mellom sjiktene.
- Ved reparasjon av større hull og sprekker benytt Casco® OneFill Premium, og avslutt med å pusse over med Casco® MultiFill.
- Forsegl tuben etter bruk.
- Etter bruk, rengjør verktøy og vask hender i varmt vann.
- Ved utendørs bruk må produktet overmales.
- OBS! Skal ikke brukes på PVC eller aluminium.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
Casco® MultiFill
Desember 2020, Versjon 01.01
021840303000000025