

## KAROSSERIBESKYTTELSE SORT

### Beskytter mot steinslag



- **Forhindrer korrosjon forårsaket av vann og strøsalt. Virker tettende og støydempende**
- Bitumenfri kautsjuk-kunststoffkombinasjon for bilens underside, hjulkasser, sidekanaler, spoiler, hekkskjørt, motor- og koffertromlokk
- Varig elastisk, slagfast, slitesterk, temperaturbestandig
- Hurtigtørkende
- Siger eller drypper ikke
- Understellsbeskyttelse i boks påføres med sprøytepistol, art.nr. 0891 106 3 eller 0891 110
- Sprayboksen er fremragende når det gjelder vanskelig tilgjengelige steder, samt for utbedringsarbeider
- Overlakkering: Den overflatetørre filmen kan overlakkeres med akrylreparasjonslakk (spraylakk). Ved 2K- eller nitrolakker skal filmen være fullstendig utherdet (normalt 1 - 2 timer). Karosseribeskyttelse på spray må overlakkeres innen 30 minutter.

### OBS/Advarsel

Visse aggressive deklakker kan løse opp karosseribeskyttelsen. Gjør egne forsøk.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Karosseribeskyttelse sort boks 1lit	<b>0893 075</b>	12/1
Karosseribeskyttelse sort spray 500ml	<b>0892 071</b>	

