

Vedlikeholdsveiledning for ColoRex

BYGGRENGJØRING

Byggrengjøring som er riktig utført er et av de viktigste rengjøringsmomentene i løpet av gulvets brukstid. Feilaktig utført byggrengjøring kan skade gulvet og vanskeliggjøre fremtidig vedlikehold.

- Begynn alltid med tørre rengjøringsmetoder, f.eks. støvsuging, feiling eller mopping.
- Rengjør deretter gulvet med vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 6 – 8). Bruk så lite vann som mulig ved rengjøringen. Rengjøringen utføres enkelt med kombinasjonsmaskin eller skuremaskin og rød pad. Blå eller grønn kan brukes hvis gulvet er kraftig tilsmusset.
- Sug raskt opp overflødig rengjøringsløsning med vannsuger for å forhindre at gulvet tilsmusses på nytt.
- Skyll gulvet med rent vann minst to ganger. Sug deretter opp resterende skyllevann så raskt som mulig med vannsuger.
- La gulvet tørke.
- Avslutt med tørrpolering med maskin og polerpad.

BEHANDLING

Colorex SD og EC er elektrisk avledende gulv og må ikke behandles med tradisjonelle poleringsmidler eller vokser. Før behandling av gulvet må brukeren kontrollere produktets elektrisk avledende egenskaper med de respektive produsentene. Behandlingsproduktet må være av typen ESD.

DAGLIG REGELMESSIG RENHOLD

Tørr- eller våtmopping. Bruk ikke mopper som inneholder silikonløsninger.

VED BEHOV

Fukttørk gulvet med en lett fuktig klut eller mopp. Bruk nøytrale rengjøringsmidler. Bruk aldri rengjøringsprodukter som kan forandre gulvets elektrisk avledende egenskaper.

PERIODISK

Tørrpoler gulvet med maskin og polerpad. Ved kraftig tilsmussing kan gulvet poleres med en middels grov (blå) pad på en skuremaskin med lav omdreining.