

PAKNINGSMASSE, SUPER RTV-SILIKON PLUS



Høyverdig pakningsmasse for auto og industri

Forbedret faremerking - samme høye kvalitet

Svært god kjemikaliebestandighet: Tetter i forbindelse med motor- og girrolje, kjølevæske og andre glykolbaserte væsker.

Syrefritt utherdningssystem: Ikke aggressiv overfor materialer som aluminium og stål. Ingen negativ innvirkning på elektroniske komponenter.

Høy temperaturstabilitet: Kan benyttes i motorer og maskiner ved høye temperaturer.

Egen trykkluftbeholder: Enkel påføring uten bruk av ekstra utstyr. Kommer ut i jevne strenger.

Bruksområder

Vannpumpe, oljepumpe, registerdeksel, toppdeksel, termostat, bunnpanne, girkasse, soltak, dører

Bruksanvisning

Overflaten må være tørr, støv- og fettfri. Fjern gamle pakningsmasser. Monter umiddelbart etter påføring.

Teknisk info

- Hinnedannelse: 5 min.
- Herdetid: ca. 3 mm/24 h (23 °C/50% r.F.)
- Hardhet Shore A: 30
- Strekkstyrke: Ca. 2,2 N/mm²
- Bruddelastisitet: 270-300%
- Temperaturbestandig: -60 °C til +260 °C, kortvarig til +300 °C
- Farge: sort

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Super RTV silikon plus 200 ml	0893 331 1	12/1