

# FDV-dokumentasjon

Produkt:	0893800000786	1
	KOBBERPASTA M/KOST	200
	ML	



## Keramikkpasta

**Keramisk lysegrå smøre- og monteringspasta for ekstremt høye temperaturer**

- Forhindrer fastbrenning, korrosjon og ulyder på temperaturutsatte metalleder
- Temperaturbestandig fra -40°C til +1400°C
- Integreert påføringspensel
- Forenkler demontering
- Silikonfri

Farge	Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
Lysegrå	200 ml	<b>0893 116 000</b>	1/12



## Alupasta

**Sølvfarget universalpasta for smøring av områder med høy belastning**

- Forhindrer friksjon, slitasje, korrosjon og fastbrenning
- Enklere demontering
- Integreert påføringspensel
- Temperaturbestandig fra -40°C til +1100°C

Farge	Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
Sølvfarget	200 ml	<b>0893 110 000</b>	1/12

### Bruksområder

For bruk på styreskinner, fittings, aksler og bevegelige deler som er utsatt for høye temperaturer som for eksempel turbiner, motorer og varmebelastende prosesser som raffinering, glass- og stålbehandling.



## Kobberpasta

**Kobberfarget smøre- og monteringspasta**

- Universal smøre- og monteringspasta for bruk ved høye temperaturer
- Beskytter mot korrosjon
- Forhindrer fastbrenning og sammensveising
- Forenkler demontering
- Integreert påføringspensel
- Temperaturbestandig fra -40°C til +1100°C
- Silikonfri

Farge	Innhold	Art.nr.	Pk./stk.
Kobberfarget	200 ml	<b>0893 800 000</b>	1/12

### Bruksområder

Smøring i forbindelse med montering av ulike skrueforbindelser, falsler, lager og bevegelige deler som er utsatt for høye temperaturer som for eksempel turbiner, motorer og varmebelastende prosesser som raffinering, glass- og stålbehandling.