

## KERAMIKKPASTA



### Keramisk lysegrå smøre- og monteringspasta

- Forhindrer fastbrenning, korrosjon og ulyder på temperaturutsatte metalleder
- Temperaturbestandig fra -40°C til +1400°C
- Integrert påføringspensel
- Forenkler demontering
- Silikonfri

Varetekst	Farge	Art. nr.	Pk/stk
Keramikkpasta m/kost 200ml	Lysegrå	<b>0893 116 000</b>	12/1
Penseldyse		<b>0891 800 000</b>	1/1

## KOBBERPASTA



### Kobberfarget smøre- og monteringspasta

- Universal smøre- og monteringspasta for bruk ved høye temperaturer
- Beskytter mot korrosjon
- Forhindrer fastbrenning og sammensveising
- Forenkler demontering
- Integrert påføringspensel
- Temperaturbestandig fra -40°C til +1100°C
- Silikonfri

#### Bruksområder

Smøring i forbindelse med montering av ulike skrueforbindelser, fals, lager og bevegelige deler som er utsatt for høye temperaturer som for eksempel turbiner, motorer og varmebelastende prosesser som raffinering, glass- og stålbehandling.

Varetekst	Farge	Art. nr.	Pk/stk
Kobberpasta m/kost 200ml	Kobberfarget	<b>0893 800 000</b>	12/1
Penseldyse		<b>0891 800 000</b>	1/1

## ALUPASTA



### Sølvfarget universalpasta

- Forhindrer friksjon, slitasje, korrosjon og fastbrenning
- Enklere demontering
- Integrert påføringspensel
- Temperaturbestandig fra -40°C til +1100°C

#### Bruksområder

For bruk på styreskiner, fittings, aksler og bevegelige deler som er utsatt for høye temperaturer som for eksempel turbiner, motorer og varmebelastende prosesser som raffinering, glass- og stålbehandling.

Varetekst	Farge	Art. nr.	Pk/stk
Alupasta m/kost 200ml	Sølvfarget	<b>0893 110 000</b>	12/1
Penseldyse		<b>0891 800 000</b>	1/1