

AVFETTINGSSPRØYTE 24 LITER

Trykksprøyte i rustfritt stål med 24 liter hjulmontert tank



Egnet for sprøyting av rengjøringsmidler, smøreoljer og lignende med lav viskositet. For vasking av kjøretøyer, sprøyting av desinfeksjonsmidler for jordbruk, oppdrett, hagearbeid osv. Leveres med påfyllingstrakt.

Bruksanvisning

Fyll på med valgt væske opp til $\frac{2}{3}$ av tankens volum. Fyll trykkluft på tanken slik at 6-8 bar oppnås. Lufttrykk kan avleses på manometeret. Trykksprøyten fungerer nå uten lufttilkobling.

Teknisk info

- Beholderens totalvolum 24 liter
- Maks. påfylling 16 liter
- Maks. arbeidstrykk 8 bar
- Maks. brukstemperatur +55 °C
- Vekt (tom) 12,8 kg

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Avfettingssprøyte rustfritt stål 24lit	1891 230 24	1/1
Hjulsett til avfettingssprøyte 24lit	1891 220 2	
Påfyllingslokk avfettingssprøyte 24lit	1891 220 3	
KR2208 Nivårør avfetting / girolje 24 L	1891 220 8	
KG079 BEND FOR NIVÅ INDIKATOR	2851 930 609	
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit	1891 248 01	
Slange til avfettingssprøyte 24lit	1891 220 5	
Pistol komplett avfettingssprøyte 24lit	1891 248 06	
Sikkerhetsventil Avfettingssprøyte 24 L	1891 408	
Manometer avfettingssprøyte 24lit	1891 101	
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit	1891 201	
Luftpåfyllingsventil avfett.ka 24L KG001	1891 001	