

AVFETTINGSSPRØYTE 24 LITER SORT

Trykksprøyte i rustfritt stål med 24 liter hjulmontert tank



Tanken er lakkert sort. Nytt bilde kommer

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Avfetting sprøyte rustfri 24l sort	W500 723 024	1/1

Egnet for sprøyting av rengjøringsmidler med lav viskositet. For vasking av kjøretøyer, sprøyting av desinfeksjonsmidler for jordbruk, oppdrett, hagearbeid osv. Leveres med spiralslange med sprøytehåndtak og påfyllingstrakt

Bruksanvisning

Fyll på med valgt væske opp til $\frac{2}{3}$ av tankens volum. Fyll trykkluft på tanken slik at 6-8 bar oppnås. Lufttrykk kan avleses på manometeret. Trykksprøyten fungerer nå uten lufttilkobling.

Teknisk info

- Beholderens totalvolum 24 liter
- Maks. påfylling 16 liter
- Slangelengde 5 meter
- Sonde lengde 0,65 meter
- Maks. arbeidstrykk 8 bar
- Maks. brukstemperatur +55 °C
- Vekt (tom) 12,8 kg

Reservedeler

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Hjulsett til avfettingsspr.24l KR2202	1891 220 2	1/1
Påfyllingslokk avfettingsspr. 24l KR2203	1891 220 3	
Nivårør avfetting / girolje 24L KR2208	1891 220 8	
KG079 BEND FOR NIVÅ INDIKATOR	2851 930 609	
Dyse INOX for avfettingssprøyte 24802	W502 724 802	
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit	1891 248 01	
Spiralslange avfettingssprøyte KR2205	1891 220 5	
Pistol komplett f/avfettingssprøyte 24l	1891 248 06	
Sikkerhetsventil Avfettingsspr.24L S408	1891 408	
Manometer avfettingssprøyte 24lit	1891 101	
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit	1891 201	
Luftpåfyllingsventil avfett.ka 24L KG001	1891 001	