

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0893550 038 6

TEFLON TØRRSMØRING
SPRAY 300 ML



Næringsmiddelsmøreolje

Fargeløst smøremiddel for næringsmiddelindustrien - stor inntrengningsevne

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
300 ml	0893 107 1	1/6

- Inneholder kun vegetabiliske oljer
- Påvirker ikke hud og slimhinner, er ufarlig ved svelging
- Aldringsstabil, ikke vannløselig, uten lukt og smak
- Temperaturbestandig fra -10° C til +180° C
- Fuktfortrengende

Bruksområde

- Smøring og beskyttelse av maskiner som kommer i kontakt med næringsmidler
- Smøring og beskyttelse av maskiner som står i lokaler hvor næringsmidler bearbeides eller lagres



Teflon-spray

Transparent, smussavvisende spray

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
300 ml	0893 550	1/6

- For tørrsmøring av glidesteder, spesielt steder som er utsatt for nedsmussing av fett, olje etc.
- For metall, plast, gummi etc. ved liten eller middels belastning
- Danner tynn lakkliknende film med tykkelse 10 µm, som muliggjør bruk ved de minste toleranser i finmekanikken
- Tørketid 5 - 10 minutter ved +20°C
- Temperaturbestandig fra -180°C til +240°C
- Bestandig mot vann, bensin, olje, lut og syrer
- Kan også brukes som skillemiddel, f.eks. i plastindustrien, lakkeringskammer etc.
- For taklukeskiner, seteskiner, dørhengsler og -låser, skyvedører, vindusmekanismer, vinduslås, møbelhengsler, skuffer, løpeskiner, kulelager, elektrobrytere etc.
- Underlaget må være rent, tørt og fettfritt