

FLISGUIDE
GULV/VEGG

UTE/INNE



MEMBRANER

FLISLIM

FUGEMASSER



ARDEX SKANDINAVIA A/S

Jerikoveien 10B

1067 Oslo

Telefon: 22 61 05 00

Telefaks: 22 61 05 75

E-post: ardex@ardex.no

www.ardex.no



nilsen & theilade

Produktoversikt

MEMBRANER

- ARDULAN 8+9** Hurtigtørkende 2-komponent membran som er akseptert av Fagrådet for våtrom (Våtromsnormen). Til fuktbeskyttelse og tetting av underlag som gips-, kalsiumsilikat- og kryssfinerplater, betong o.l. Kan påføres med malerrulle eller sparkel. Elastisk og revnedekkende. Kan brukes utendørs og innendørs. Fliser kan limes etter ca. 2 timer.
- ARDEX 1K** 1-komponent membran som er akseptert av Fagrådet for våtrom (Våtromsnormen). Til fuktbeskyttelse og tetting av underlag som gips-, kalsiumsilikat- og kryssfinerplater, betong o.l. Kan påføres med malerrulle eller sparkel. Elastisk og revnedekkende. Kan kun brukes innendørs. Fliser kan limes etter ca. 12 timer.

FLISLIM

- ARDURIT X7** Sigefritt flislim. Vannfast og frostbestandig. Til liming av keramiske fliser, mosaikk og lette isoleringsplater av skumplast. Leveres fargene grå og hvit
- ARDURIT X 7 Plus** Sigefritt allsidig flislim. Vannfast og frostbestandig. Til liming av keramiske fliser, også ikke sugende fliser innendørs og naturstein, samt lette isoleringsplater. Velegnet til varmegulv.
- ARDURIT X 701** Sigefritt fleksibelt flislim. Vannfast og frostbestandig, med fremragende vedheft. Til liming av keramiske fliser, særlig ikke sugende fliser (porselanato) og naturstein samt lette isoleringsplater. Velegnet til varmegulv.
- ARDURIT S 9** Fleksibelt flytelim. Vannfast, frostbestandig og elastisk med fremragende vedheft. Til fullflateliming av keramiske gulvfliser, særlig ikke sugende fliser (porselanato) og naturstein. Til legging av sterkt profilerte fliser, eller fliser og naturstein med varierende tykkelse. Velegnet til varmegulv.
- ARDURIT S 16** Hurtigherdende sigefritt flis- og marmorlim med hurtig styrkeutvikling og fullstendig vannbinding. Til liming av fliser, marmor og annen fuktfølsom naturstein, mosaikk, glass og lette isoleringsplater. Leveres i fargene grå og hvit.
- ARDURIT S 48** Høyfleksibelt hurtigherdende flislim med fremragende vedheft. Til liming av keramiske fliser særlig ikke sugende fliser (porselanato). Velegnet til varmegulv og "bevegelige" underlag som kryssfiner og nystøpt betong (28 døgn). Kan kun brukes innendørs og må ikke utsettes for konstant vannbelastning (badeanlegg og svømmehaller).
- ARDIPOX PC** Epoxylim og fugemasse. Til liming og fuging av syrefaste keramiske fliser og naturstein. Kjemikaliebestandig. Leveres til vegg som ARDIPOX PC VEGG, og til gulv som ARDIPOX PC GULV.

FUGEMASSER

- ARDURIT FS** Sementbasert, vannavvisende fin og smal fugemasse. Til fugebredder mellom 0-4 mm. Leveres i flere farger. Gangbar etter ca. 5 timer (ved 20° C).
- ARDURIT BS** Sementbasert allsidig fugemasse. Til fugebredder mellom 2-20 mm. Leveres i flere farger. Gangbar etter ca. 5 timer (ved 20° C).
- ARDURIT FL** Sementbasert fleksibel og vannavvisende hurtigfug. Til fugebredder mellom 4-15 mm. Leveres i fargene grå og mellomgrå. Velegnet til fuging av ikke sugende fliser. Gangbar etter ca. 1 ½ time (ved 20° C).
- ARDURIT FK** Sementbasert hurtigfug. Til fugebredder mellom 2-12 mm. Leveres i fargene grå og mellomgrå. Velegnet til fuging av ikke sugende fliser. Gangbar etter ca. 1 ½ time (ved 20° C).
- ARDURIT GK** Sementbasert hurtig klinkerfug. Til fugebredder fra 5 mm. Leveres i fargene grå. Velegnet til fuging av ikke sugende fliser og skifer. Gangbar etter ca. 1 ½ time (ved 20° C).
- ARDURIT MF** Hurtig marmorfugemasse på sementbasis. Forhindrer misfarging av fliskantene. Til fugebredder mellom 2-8 mm. Leveres i flere farger. Gangbar etter ca. 1 ½ time (ved 20° C).
- ARDEX SILIKON** 1-komponent høyelastisk oximbasert silikon, som er tilsatt fugisid, som motvirker muggdannelse på fugen. Hefter på de fleste byggematerialer. Sikrer en elastisk og vanntett fuge. Leveres i fargene hvit, mellomgrå, grå, beige og transparent

ARDEX FLISGUIDE

ARDEX SKANDINAVIA A/S



BRUKSOMRÅDE		MATERIALER	
Forutsetninger	Innendørs		
	Utendørs		
	Sugende fliser		
	Ikke sugende fliser		

BOLIG / LETT INDUSTRI						
Membran		Liming				
ARDEX 1-K	ARDULAN 8+9	ARDURIT X 7	ARDURIT X 7 Plus	ARDURIT X 701	ARDURIT S 9	ARDURIT S 48
●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	●
			●	●	●	●

TUNG INDUSTRI			
ARDURIT X 701	ARDURIT S 9	ARDIPOX PC vegg	ARDIPOX PC gulv
●	●	●	●
●	●	●	
●	●	●	●
●	●	●	●

BOLIG / LETT INDUSTRI					
Fuging					
ARDURIT BS	ARDURIT FS	ARDURIT FL	ARDURIT FK	ARDURIT GK	ARDURIT Silikon
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●

TUNG INDUSTRI	
ARDIPOX PC vegg	ARDIPOX PC gulv
●	●
●	●
●	●
●	●

UNDERLAG	
Vegg	Puss, murverk, gassbetong og betongelementer eldre enn 6 mnd.
	Betong, betongelementer, lettklinker-betongelementer eldre enn 3 mnd.
	Gipsplater, kalsiumsilikatplater
	Spon- eller kryssfinerplater i tørre rom
	Keramiske fliser

UNDERLAG						
●	●	●	●	●		●
●	●			●		●
●	●	●	●	●		●
				●		●
●	●	●	●	●		●

UNDERLAG			
●		●	
●		●	
●		●	

Gulv	Betong, betongelementer, lettklinker-betongelementer eldre enn 6 mnd.
	Betong, betongelementer, lettklinker-betongelementer eldre enn 3 mnd.
	Fast forankret eller flytende avrettningslag (jordfuktig) eldre enn 28 døgn
	Spon- eller kryssfinerplater i tørre rom
	Keramiske fliser og terrazzo

●	●	●	●	●	●	●
●	●			●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
				●	●	●
●	●	●	●	●	●	●

●	●		●
●	●		●
●	●		●
●	●		●

- = Produktet kan brukes.
- = Produktet kan kun brukes til sugende fliser utendørs.
- = Produktet kan brukes, hvis underlaget innendørs i tørre rom primes med uførtynnet ARDION 51 eller ARDION 82. Utendørs og i våte rom brukes ARDULAN 8+9 til å bedre vedheften og til vanntetting.