

# Teknisk Informasjon

## Aqualon & Onyx



FLOORING SYSTEMS

### Bruksområder

Aqualon og Safestep Grip passer for våtrom både i boliger og offentlige bygninger.

De kan formes for å kunne kobles til gulvsluk.

Safestep Grip har en overflatepreging

som gir ekstra sklisikkerhet for bare føtter i våte miljøer.



Mål	Aqualon	Safestep Grip	Onyx	Onyx Bord
Tykkelse	1,5 mm	2,0 mm	0,9 mm	0,9 mm
Slitesjikt	0,35 mm	0,7 mm	0,1 mm	0,1 mm
Bredde	2 m	2 m	2 m	49 cm
Rullengde	ca 25 m	20-27 m	ca 30 m	ca 30 m
Vekt	2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,8 kg/m <sup>2</sup>	1,5 kg/m <sup>2</sup>	1,5 kg/m <sup>2</sup>

### Legging

Samtlige gulvbelegg skal endesnes for å unngå fargedifferanser.

Produktene skal legges i henhold til GBRs\* bransjestandard.

Onyx kan legges vertikalt, men kan med fordel legges horisontalt.

\* Golvbranschens Riksorganisation

### Mønsterrapporter

Alle mønstre kan legges horisontalt for færrest mulig skjøter.

*OBS! Bordene til respektive vegg har ikke eksakt samme fargetone, men er matchende med en nyanseforskjell.*

Følgende mønstre kan også legges vertikalt:

Mønster	Fargenummer	Bruk
Asia	23636, 23637, 23638	Ja
Asian Twilight	23639, 23640	Ja
Fifties	23603, 23631, -32, -33, -34, -35	Ja
New York	23648, 23649	Ja

*Samlige gulvbelegg skal endesnes for å unngå fargedifferanse.*

#### **Unntak gjelder for:**

*Aqualon Slate 4868 og 4869: Mønstertilpasning ca. 110 cm. Ikke endesnes*

*Aqualon Orient 4871 og 4873: Mønstertilpasning ca. 35 cm. Ikke endesnes*

Vi garanterer at Aqualon og Onyx fra Forbo Flooring beholder sin funksjon i minst 15 år, forutsatt at de ikke utsettes for unormal slitasje og at anvisningene nedenfor er blitt fulgt.

