




FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

For behandling med fullstendig våtromsystem

LADY VÅTROMSYSTEM



Versjon: 0505

Jotun A/S Postboks 2021 3248 Sandefjord	PRODUKTNAVN: Lady våtromsystem inngår: Jotun Våtromsgrunning/ lim Jotun Våtromsglassfiber / Jotun Våtromstapet Lady Våtrom 20
Godkjenning   	BINDEMIDDEL: Våtroms Grunning/ Lim: Akryl sampolymer Lady Våtrom 20 : Akryl dispersjonsmaling TYNNINGSMIDDEL: Våtromsgrunning/ lim og maling: Vann

BRUKSOMRÅDE

Lady våtromsystem er et godkjent behandlingssystem for bruk i våtrom og -soner som er godkjent av Byggebransjens Våtromsnorm (BVN / FFV). Systemet brukes på områder som utsettes for høy luftfuktighet og direkte vannsprut innendørs. Anbefales på gipsplater og betongunderlag i boliger, sykehus og i næringsmiddelindustrien. Lady Våtromsystem har meget god hefteevne og er sterk mot mekanisk slitasje, bestandig mot vask og desinfeksjonsmiddel.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og holde en min. temperatur på + 10°C, luftens RH Max 70%.
Påføringsmetode: Pensel, rull eller høytrykksprøyte.
Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.
Transport: Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og HMS-datablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON

Lady Våtromsystem oppfyller kravene til emisjon som stiles av Byggebransjens våtromsnorm

VEDLIKEHOLD

Renhold:

Systemet skal ikke vaskes før det er gått 3-4 uker. (Herdetid for produktet) Kan utsettes for vann etter 1-2 døgn

Vask av malte flater:

PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH9. Les bruksanvisning og emisjonsdokument for vaskemidlet.

Ved daglig renhold skal temperaturen være <+ 45 °C.

Vask rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/ slipemidler skader overflaten.

Lady våtromsystem tåler behandling - eller tiltak mot legionella-bakterie hvor 60°C vann brukes i korte perioder. Utføres skånsomt

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold og ommaling må derfor gjøres ved behov.

AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall.

Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.

REPARASJON / SKADE

Ved ommaling av systemet vaskes overflaten med Pingo Husvask, 1-2 strøk med Jotaproff Våtrom 20 eller Lady Våtrom

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført.

Knappenålshull tettes med anbefalt tettemasse, grunnes 2 ganger med Jotun Våtromsgrunning/ lim og 2 strøk Jotaproff våtrom 20

Skruehull sparkles med Jotun Våtromsparkel, flekkgrunnes 2 ganger med Jotun Våtromsgrunning/ lim og 2 strøk maling

Større hull repareres tilfredstillende med gipsplater som videre sparkles med Jotun Våtromsparkel før hele våtromsystemet påføres.

Opplysninger på dette FDV blad er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

Behandlet rom:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: