

EURASOL HEFTPLUS PRIMER

Heftforbedrer og grunning



- For bruk sammen med Eurasol-, butyl- og bitumenbasert byggtape
- Enkel i bruk
- Gir et optimalt underlag
- Løsemiddelfri
- Emisjonstest EC1+
- Produktet er listet i husproduktpportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.

Bruksområder

For sikring av vedheft for butyl- og bitumenbasert byggtape på sugende og porøse underlag. God heft på trevirke, trefiberplater, betong, gipsplater, stein, leca, tegl o.l.

Bruksanvisning

Rist flasken godt før bruk. Påfør et jevnt lag med en pensel. Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv og fett. På ekstra sugende og porøse underlag kan det være behov for å gjenta behandlingen. La primeren tørke til den blir transparent før montering av tape. Tørketid er avhenger av temperatur og underlag. Kan påføres fra +5 °C. Spraydysen bør rengjøres etter bruk med vann. Herdet primer fjernes mekaniskt.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Eurasol heftplus primer 1000g	0893 992 715	6/1
Base		Acrylat-Polymerdispersion
Rekkevidde		100g/m ²
Innhold		1000g
Bruks temp.		fra +5 ° C