

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-626 Fire Board+

Brannsikker malt beskyttelsesplate



PRODUKTBESKRIVELSE

SikaSeal®-626 Fire Board+ er en mineralullbasert beskyttelsesplate belagt med det brannbestandige, akrylmalte belegget Sikacryl®-625 Fire+. Kan kombineres med mange andre Sika passive brannbeskyttelsesprodukter for tetting av et bredt spekter av servicegjennomføringer.

BRUKSOMRÅDER

- Gjenoppretter brannmotstandsytelsen til vegger og gulv som inneholder enkelt- og flere gjennomføringer
- Kan kombineres med Sikacryl®-621 Fire+, Sikacryl®-625 Fire+, SikaSeal®-627 Fire Collar+ og SikaSeal®-629 Fire Wrap+

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Mineralullbasert kjerne, akrylbelegg på en eller to sider
Forpakning	Plater individuelt pakket inn i en plastfolie. Se gjeldende prisliste for emballasjevariasjoner.
Holdbarhet	6 år fra produksjonsdato.
Lagringsforhold	Produktet skal oppbevares i original, uåpnet og uskadet emballasje i tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.
Tetthet	~160 kg/m ³ (Standard)
Dimensjon	Belagt plate: lengde 1 200 mm, bredde 600 mm, tykkelse 30, 50 eller 60 mm. Se gjeldende prisliste for emballasjevariasjoner

PRODUKTEGENSKAPER

- Opptil 4 timers brannmotstand
- Enkel å installere, ingen behov for spesialverktøy
- For tilskjæring og tilpasning til ulike åpninger
- Gir akustisk isolasjon
- Testet for et stort utvalg av relevante vegg- og gulvtyper

GODKJENNELSER / STANDARDER

- CE-merking og ytelseserklæring til europeisk teknisk vurdering ETA-21/0887, basert på EAD 350454-00-1104:2017 - Brannstoppende og brannforsegling-produkter, penetrasjonstetninger
- Brannmotstand EN 13501-2, UL-EU, sertifikat nr. UL-EU-01214-CPR

TEKNISK INFORMASJON

Brannmotstand	Se "Godkjenninger / sertifikater" eller kontakt Sika tekniske tjenester for spesifikk informasjon.
Brukstemperatur	-20 °C min. / +70 °C maks.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sika påføringsmanual: SikaSeal®-626 Fire Board+
- Brosjyre: Sika brannsikringsløsninger

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for bærende applikasjoner.
- SikaSeal®-626 Fire Board+ kan kun brukes til bruksområder og i kombinasjon med produkter den er testet for.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget må være rent, tørt, solid, fritt for oljer, fett, støv og løse eller sprø partikler.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Det må henvises til den relevante Sika-applikasjonsmanualen eller kontakt Sikas tekniske tjenester for ytterligere informasjon.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
SikaSeal®-626 Fire Board+
Desember 2021, Versjon 01.01
02051510000000031

SikaSeal-626FireBoard+-no-NO-(12-2021)-1-1.pdf