




BYGGSKUM HELÅRS



Innsetting av dører



Gjennomføringer o.l. i murverk



Vindus-/sjalusifuger

Pistolskum for helårsbruk

- Utmerket heft på de fleste byggmaterialer
- Hefter ikke på polystyren, silikonfett eller formslipmidler
- Kan påføres ned til -25 °C
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Obs! inneholder Isocyanater

Bruksanvisning

- Rist boksen godt før bruk, minimum 30 ganger.
- Underlaget må være faste, rene, frostfrie og fri for olje og fett.
- Underlaget må være fuktig før applisering av skum.
- Større hulrom fylles i flere omganger, husk å fukte mellom hvert lag.
- Skummet fortsetter at ekspandere etter applisering.
- Ferskt skum fjernes umiddelbart med Rens for skumpistol spray 500 ml art.nr. 0892160
- Utherdet skum fjernes mekanisk, eventuelle rester kan fjernes med Purlogic skumrens sett art.nr. 0892160000.

OBS/Advarsel

Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.

Teknisk info

- Motstandsdyktig mot aldring, varme, kulde, div. kjemikalier, ikke mot UV-stråler
- Lagring ved høyere temperaturer forkorter lagringstiden
- Inneholder ikke ammoniakk

| Varetekst | Art. nr. | Pk/stk | Palle str |
|------------------------------|---------------------|--------|-----------|
| Helårsskum for pistol 750 ml | 0892 152 455 | 12/1 | |

Tekniske data

| | |
|--|--|
| Basis | Fuktighetsherdende Polyuretan-Prepolymer |
| Bearbeidings temperatur: v/ 60% rel. fuktighet | -25 °C til 30 °C |
| Skumutbytte | 45 ltr. |
| Innhold | 750 ml |
| Klebefri | 12 minutter |
| Skjærbar | 35 minutter |
| Ferdig ekspandert | 12 t |
| Temperaturbestandig | 50 °C til +90 °C kortvarig +130 °C |
| Aldringsbestandig | ja |
| UV-bestandig | nei |
| Lagerbestandighet | 18 måneder |