

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 0664130501060 5

Z.KUTTESK. GRØNN SPEED  
50X1,0X 6,0

# Kutteskiver Speed

- Meget gode kutteegenskaper, rask kutting ved god levetid på kutteskiven
- Tynne skiver for rette kjølige kutt uten grader
- Minimalt med material kuttes vekk derfor begrenset støvutvikling
- Lav støvutvikling, god bruddsikkerhet
- Meget godt egnet for tynne materialer som rør, profiler, karosseriplater og blikk

## Anvendelser



## Kutteskive **SPEED** Blå for stål

### Anvendelse:

Kutting av blikk, rør, profiler, stålwire, armeringsjern etc.

Ø x tykkelse mm	Senterhull mm	Utførelse	Max rpm	Art. nr.	Pk./stk.
115 x 1,0	22,2	Rett	13.300	<b>0664 101 150</b>	25
115 x 1,6			13.300	<b>0664 101 151</b>	
125 x 1,0			12.200	<b>0664 101 250</b>	
125 x 1,6			12.200	<b>0664 101 251</b>	
150 x 1,6			9.300	<b>0664 101 501</b>	
180 x 2,0			8.500	<b>0664 101 802</b>	
230 x 2,0			6.600	<b>0664 102 302</b>	



## Kutteskive **SPEED Plus** Grønn for rustfritt og syrefast

- Skivene inneholder ikke jern, klor eller svovel. (<0,1%)

### Anvendelse:

Kutting av rør, kanaler, stålarmringer, profiler, skinner, kabel, wire, buntmetaller, plast etc.



Ø x tykkelse mm	Senterhull mm	Utførelse	Max rpm	Art. nr.	Pk./stk.
50 x 1,0	6,0	Rett	30.500	<b>0664 130 501</b>	50
76 x 1,0	10,0		20.100	<b>0664 130 761</b>	
125 x 1,0	22,2		12.200	<b>0664 131 250</b>	25
125 x 1,6			12.200	<b>0664 131 251</b>	
150 x 1,6			9.300	<b>0664 131 501</b>	
180 x 1,6			8.500	<b>0664 131 801</b>	
230 x 1,9			6.600	<b>0664 132 301</b>	



## Kutteskive **LONGLIFE** Grå for stein

### Anvendelse:

Kutting av stein, heller, ferdigbetong, tegl, betongrør, takstein og klinker.

Ø x tykkelse mm	Senterhull mm	Utførelse	Max rpm	Art. nr.	Pk./stk.
115 x 2,5	22,2	Nav	13.300	<b>0670 151 152</b>	25
125 x 2,5			12.200	<b>0670 151 252</b>	
180 x 2,5		Rett	8.500	<b>0670 151 803</b>	
230 x 2,5			6.600	<b>0670 152 303</b>	