


## MONTERINGSLIM, LØSEMIDDELFRI



## Løsemiddelfritt monteringslim for byggmateriale innendørs

- For liming av sokkelister, panel, dekorpaneler, veggbekledning, skilt og ulike profiler.
- For bruk til tre, isopor, stål, aluminium, PVC, PU-skum, gips, gipskartong, fiberplate, mur, betong og puss
- Angriper ikke isopor og lignende produkter
- Overmalbar
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekklister A20

### Teknisk info

- Løsemiddelfritt monteringslim med svært god begynnelseshæft for liming av ulike materialer innendørs
- overlakker-/overmalbar
- aldring - og vitringsbestandig
- silikonfri
- isoporvennlig
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekklister A20
- Inneholder ikke ammoniakk

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Monteringslim, løsemiddelfritt 310 ml	<b>0893 100 100</b>	12/1

Basis	Akryldispersjon
Farge	lys beige
Tetthet	ca. 1,34 g/cm <sup>3</sup>
Hinnedannelse	10 min. ved 20°C
Herdetid	1,5 mm/døgn
Gjennomherdet	etter ca. 72 timer
Bearbeidingsstemperatur	+5 °C til 35 °C
Temperaturbestandighet	-25 °C til +80 °C
Lagringstid	12 mnd.