


WÜTOP THERMO ND PLUS 2SK



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Ant.pall.
Undertak 1500mm 75m2 Wütop Thermo ND+2SK	0681 001 037	75/ 75	20

Tekniske data	
Betegnelse	Verdi
Flatevekt i g/m ² /EN22286	230
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers	310/360
Vanntett EN1928:2001	W1
Sd-verdi i M	0,13
Z-verdi i Gpa.s.m ² /kg	0,1
Brannklasse EN 13501-1	E (B2)
Temperaturbestandighet i °C EN 13859-1/C°	-40 til +120
UV-bestandig i uker	12
Banebredde i m	1,5
Rullelengde i m	50
Rulleflate i m ²	75
Rullevekt i kg	21
Ruller pr. pall	20

Undertak og vindsperre

- **Thermo ND Plus 2SK** er et polyesterbasert vanntett og dampåpent forenklet undertak.
- **Thermo ND Plus 2SK** kan monteres direkte på takstolene eller kombinert med taktro av plater eller bord.
- Polyester fleece med spesiell en 3-sjikt membran med integrert spikersikring og dobbel limskjøt som limer i våte forhold. Høy temperatur bestandighet -40 til +120C° gjør dette til en av markedets mest robuste av forenklete undertak.
- Spesielt godt egnet under skifertekking.
- **ETA-godkjent**

Teknisk info

- Diffusjonsåpent undertak for direkte montasje "horisontalt" på sperrere ved alle ventilerte og ikke-ventilerte skråtak ned til min. 15° fall. Spesielt godt egnet under skifer.

Teknologi:

- Polyester fleece med 3 lag spesial beskyttende film. med dobbelsidig tape som limer også i fuktige forhold.

Spiker sikring:

- Membranen har en spesiell evne til og tette rundt spikeren ved spikring mot fast underlag (testet ved Fraunhofer instituttet i Berlin)

Sikkerhet:

- Polyester er et ekstremt værbestandig materiale, som tåler høy belastning av UV-stråling og er temperaturbestandig opp til +150C°
- Det integrerte limet på duken limer i våte forhold, og kombinert med høy rivestyrke er dette et sikkert valg.

Sparer både tid og penger

- Den integrerte spikersikringen* og den integrerte limskjøten gjør arbeidet enkelt og raskt.
- Ingen blafre-lyd ved vind.
- Anbefaler bruk av pappspiker eller krampepistol
- **Stiftehammer frarådes**

Tilbehør

- *Eurasol PE Stendertape.