

SYREGRUNNING



Hurtigtørkende grunning med optimal heft og korrosjonsbeskyttelse

- Hurtigtørkende 1K syregrunning som gir meget god heft og korrosjonsbeskyttelse
- Tåler infrarød varmebehandling
- Fungerer utmerket som plastgrunning

Bruksområder

Godt egnet på bart stål, aluminium, galvanisert og sinkbelagt stål, polyestersparkel, glassfiber og herdet lakk.

Bruksanvisning

Delene som skal behandles må være tørre, frie for fett og andre forurensninger. Påfør ett til to tynne og jevne lag. Tillat produktet å tørke ca. 20 minutter før videre behandling.

OBS/Advarsel

Må påføres en sperregrunning før videre bearbeiding med polyestersparkel.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Syregrunning 450ml	0893 460 112	6/1

RUSTOMVANDLER



Kan oversparkles og overlakkeres

Bruksanvisning

- Løs rust, vann eller voksrester fjernes fra overflaten med stålborste
- Rengjør eventuelt med en saltoppløsning
- Rustomvandler strykes, sprøytes eller rulles på
- Arbeidstemperatur 0° - +40° C
- Må ikke utsettes for sollys under påstrykning
- Overflødig rustomvandler tørkes av med fuktig klut
- Kan etterbehandles etter 3 timer
- Påstrykningsutstyr rengjøres med vann umiddelbart etter påføring
- Bør overmales/sparkles innen 24 timer

Teknisk info

- Trenger direkte inn i overflaterusten
- Forandrer rusten om til en stabil, blå-sort uoppløselig metallorganisk forbindelse
- Isolerende virkning
- Miljøvennlig
- Dekker ca. 20 m²
- Kremfarget
- Kan lagres 1 år
- Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer under 0° C

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Rustomvandler boks 1liter	0893 110	12/1