

## UNIVERSAL LASERMOTTAKER LRU 13



## Lasermottaker for røde line lasere og roterende lasere

- Universell lasermottaker for detektering av pulserende røde laserlinjer på lange avstander eller under vanskelige lysforhold.
- Robust gummikappe.
- Tetthetsgrad IP 67
- Valgbar følsomhet, enten  $\pm 1$  mm,  $\pm 2$  mm eller  $\pm 3$  mm
- Visuelle og akustiske signaler hjelper deg å finne laserplanet
- Avlesbar LCD-skjerm på to sider
- Volumkontroll
- Libelle til hjelp for å vatre opp mottakeren.
- Innebygd magnetfeste
- Leveres med avtakbar festeklemme for å montere mottakeren til for eksempel et stativ, en målestav eller stender.

### Bruksområder

Brukes sammen med Würth Cross-line lasere, Multilinje lasere eller roterende lasere for å øke rekkevidden av disse og øke lesbarheten i vanskelige lysforhold.

### OBS/Advarsel

Linjelasere må stå i pulsmodus ved bruk av mottaker.

### Lasere av andre fabrikat

Universalmottakeren fungerer sammen med linjelasere med pulsfunksjon og roterende lasere fra en rekke andre fabrikater.



Lasermottakeren med festebrakett



Festebrakett

Bakside



Eksempel på bruksområde.

Würth Norge er medlem av

RENAS

for miljøets skyld

### Innhold

| Varetekst                              | Art. nr.            | Pk/stk |
|--|---------------------|--------|
| Lasermottaker LRU 13                   | 5709 300 450        |        |
| Brakett til LRU 13/18 (5709300450/452) | <b>5709 300 910</b> | 1      |
| Batteri 1,5V (AA)                      |                     | 1      |

### Tekniske data

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Følsomhet ved 20 m (valgbar) | $\pm 1$ mm / $\pm 2$ mm / $\pm 3$ mm |
| Mottaksvindu                 | 45 mm                                |
| Mottaksvinkel                | $\pm 45^\circ$                       |
| Rekkevidde Roterende laser   | <400 m                               |
| Rekkevidde Linjelaser        | <60 m                                |
| IP klasse                    | IP67                                 |
| Arbeidstemperatur            | -10 til +60 °C                       |
| Batterier                    | 1 x 1,5V (AA)                        |
| Mål LxBxH                    | 135x70x25 mm                         |
| Vekt inkl. batteri           | 190 g                                |

### Passende batteri

| Varetekst                       | Art. nr.       | Pk/stk |
|---------------------------------|----------------|--------|
| Batteri GP Ultra LR6/AA blister | <b>0827 02</b> | 4/4    |