

EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity



Laser-Empfänger LRV 13

Laser-Receiver LRV 13

Art. 5709 300 450

Länge Empfangsfeld	<i>Receiver field length</i>	45 mm
Empfangswinkel	<i>Reception angle</i>	± 45°
Wellenlänge	<i>Wave length</i>	620 ... 800 nm
Arbeitsradius mit Rotationslaser	<i>Working radius with rotating laser</i>	bis 400 m (empfohlene Drehzahl: ≥ 600 rpm) Up to 400 m (recommended speed: ≥ 600 rpm)
Arbeitsbereich mit Linienlaser	<i>Working range with line laser</i>	bis 60 m (nur gepulste Laserlinien) Up to 60 m (only pulsed laser lines)
Pulsfrequenz Linienlaser	<i>Pulse frequency of line laser</i>	4 ... 11 kHz
Anzeigege nauigkeit	<i>Accuracy of readings</i>	± 1 mm/± 2 mm/± 3 mm
Lautstärke	<i>Volume</i>	Laut/leise/aus High/low/off
Automatische Abschaltung	<i>Automatic switch-off</i>	Nach 18 min ohne Tastendruck/Laserempfang After 18 min without pressing a button/receiving a laser beam
Filter	<i>Filter</i>	Gegen Blitzlicht und Sonnenlicht Of flash light and sun light
Markierungs kerbe	<i>Marking groove</i>	41 mm von oben/ from top
Maße (H x B x T)	<i>Dimensions (H x W x D)</i>	135 x 69 x 25 mm
Gewicht ohne Halter	<i>Weight without clamp</i>	0,19 kg
Schutzklasse	<i>Protection class</i>	IP67
Batterietyp	<i>Battery type</i>	1 x AA
Batterielebensdauer	<i>Battery life</i>	> 50 h
Batterietemperatur	<i>Operating temperature</i>	-10°C bis/ to +60°C
Lagertemperatur	<i>Storage temperature</i>	-40°C bis/ to +70°C

Ursprungsland

Country of origin

China

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

DIN EN 61000-6-1

DIN EN 61000-6-3

gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG, 2006/95/EG.

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards and standardization documents:

DIN EN 61000-6-1

DIN EN 61000-6-3

in accordance with the directives 2006/42/EC, 2006/95/EC.

Adolf Würth GmbH & Co. KG
 Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
 74653 Künzelsau
 GERMANY



Künzelsau, den 7. Januar 2014

Marcel Strobel
 Leiter Produktmanagement
 Head of Product Management

Dr.-Ing. Siegfried Beichter
 Prokurist - Leiter Qualität
 Head of Quality, Authorized Signatory