

## WAECO ASC 5500 RPA LOW EMISSION

## Fullautomatisk fyller-, tømme- og resirkuleringsmaskin



### Teknisk info

- Innebygget gass tester slik at du unngår forurenset gass i maskintanken
- Automatisk fjerning av luft fra kuldemediet (den største kilden til feil i A/C anlegg)
- Manuell operasjonsmodus
- Full automatisk opprassjonsmodus
- Tilfredsstillende Amerikanske UL standarder
- Patentert system for fylling av ny olje og UV sporstoff (lukket lufttett system)
- Innebygget elektronisk vakuummeter med automatisk lekkasjesjekk
- Elektronisk database med mulighet for oppdatering, inneholder fyllemengder med R-1234yf
- Personlig database for lagring av fyllemengder
- Automatisk oljedrenering og fylling med elektronisk vekt
- Varmebelte på fylleflaske
- Innebygget "flush"-program
- Automatisk UV sporstoff injektor
- Innebygget printer
- Leveres med trekk
- Kan brukes på el/hybrider med tilleggsutstyr

### Tekniske data

- Type kuldemedium: R-1234yf
- Kuldemedie "tank": 16 kg
- Gjenvinningsgrad: tilnærmet 100%
- Brukstemperatur: 11 °C til 49 °C
- Spenning: 230 Volt
- Vakuumpumpe: 5 biler pr. time
- Kompressor: 0,32KW
- Størrelse: 560 x 1300 x 650mm
- Vekt: Ca. 110 kg
- Godkjenninger: CE, SAE J 2099 og SAE J 2788
- Nøyaktighet vekt:
- Manometre:
- Slanger: 3m SAE standard
- Kapasitet tørkefilter: 150kg

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Waeco ASC5500 RPA AC maskin	<b>W051 005 001</b>	1/1

### Tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Waeco hybrid skylletank 1234yf	<b>W067 000 004</b>	1/1
Waeco adapter for lufttette beholdere	<b>W067 500 001</b>	
SPO0100087 Printerpapir til AC maskiner	<b>4851 134 603</b>	
Høytrykk flaskenippel 4440600148+244	<b>W052 500 009</b>	