

# Smørespray guide



| Produkt       | Tekniske data     |         |               |                  | Egenskaper     |          |                        |               | Bruksområder            |                  |                    |                 |          |           |                      |               |        |                    |             |
|---------------|-------------------|---------|---------------|------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|----------------------|---------------|--------|--------------------|-------------|
|               | Viskositetsindeks | Additiv | Bruks. temp.  | God heft/levetid | Smussavvisende | Krypevne | Næringsmiddel godkjent | Åpne tannhjul | Lukkede tannhjul (stål) | Lager/rullelager | Glideskinner/lager | Gjenger/stenger | Kjetting | Wire utv. | Wire med beskyttelse | Hengsler/ledd | Kjeder | Dørbremser/fangarm | Sylinderlås |
| Teflube       | Smøreolje         | PTFE    | -60til+250°C  |                  |                | •        | •                      |               |                         |                  |                    |                 |          | •         |                      |               |        | •                  | •           |
| HTS           | Smøreolje         | PTFE    | -30til+250°C  |                  |                | •        |                        |               |                         |                  |                    |                 |          | •         | •                    |               |        | •                  | -           |
| HHS 5000      | Smøreolje         | PTFE    | -20til+200°C  |                  |                | •        |                        |               |                         |                  |                    |                 |          | •         |                      | •             | •      | •                  | -           |
| HHS 2000 ST   | Smøreolje         | -       | -35til+180°C  | •                |                | •        |                        |               | •                       |                  |                    | •               |          |           |                      |               |        |                    | -           |
| HHS Fluid     | Flytende fett     | -       | -25til+170°C  | •                | •              |          |                        |               |                         | •                |                    |                 | •        | •         | -                    | •             |        |                    | -           |
| HHS Lube      | Sprayfett         | OMC2    | -25til+150°C  | •                | •              |          |                        |               | •                       | •                | •                  |                 | •        | •         | -                    | •             | •      |                    | -           |
| HHS Grease    | Sprayfett         | PTFE    | -15til+130°C  | •                | •              |          |                        |               | •                       | •                | •                  |                 |          | -         | •                    |               | •      |                    | -           |
| HHS Drylube   | Synt.voks         | PTFE    | -30til+100°C  | •                | •              | •        |                        |               |                         | •                | •                  |                 |          | •         | •                    |               | •      | •                  | -           |
| Silicon Fluid | Silikonolje       | -       | -50til+250°C  |                  |                |          | •                      |               |                         | •                | •                  |                 |          |           |                      |               |        | •                  | -           |
| PTFE Tørrs.   | PTFE              | -       | -180til+240°C | •                | •              |          |                        |               |                         |                  | •                  |                 |          |           |                      |               |        | •                  | -           |

|            |
|------------|
| - Uegnet   |
| • Anbefalt |

\* Alle produktene har god motstandsdyktighet mot vann, saltvann og svake syrer

\* Egne forsøk anbefales

\* Ønsker du mer informasjon [www.wuerth.no](http://www.wuerth.no)



089350001



0893128



08931063



08931061



08931064



08931065



08931067



08931066



0893221000



0893550