

MONTERINGSLIM

Settlim for vertikal liming



- Aldringsbestandig
- Hefter også på lett fuktig underlag
- Lang standtid uavhengig av ytre påvirkning
- Overlækkerbar
- Varig og sterk hefteevne
- Benyttes uten primer
- Herding på løsemiddelbasis
- UV-bestandig
- Kan brukes inne og ute

Bruksområder

- Konstruksjonsliming for byggemateriale av tre, gips, betong, gassbetong, plast, stål og aluminium
- Til liming av golvplater, panel, profilbrett, veggpanel-plater, sokkellister osv.
- Større elementer bør festes midlertidig med annet befestningsmateriale

OBS/Advarsel

Ikke egnet for polystyrenliming eller for fuging av elementer

Innhold	Art. nr.	Pk/stk
310 ml	0892 100 100	12/1

Tekniske data

Basis	Syntetisk gummiarpiks
Farge	gul-beige
Spes. vekt	1,1 kg/l
Herdemåte	Løsemiddelavdunsting
Herdehastighet	ca. 3 mm/døgn
Faststoffandel	ca. 70%
Huddannelse	ca. 1 min.
Gjennomherding	ca. 4 døgn
Skjærefasthet	Tre/tre 2,0 N/mm ²
	Tre/metall 1,5 N/mm ²
	Tre/plast 1,5 N/mm ²
	Betong/betong 1,9 N/mm ²
	Gips 2,0 N/mm ²
Volumendring	ca. 10%
Bearbeidingsstemperatur	+5° C til +40° C
Tåler temperaturer	minus 40 °C til +100 °C
Lagringstid	maks. 12 måneder

Herdeforløp

Tid	% utharding
1 time	4
2 timer	7
3 timer	10
6 timer	20
24 timer	90
4 døgn	100