

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

JOTAPROFF PVA 07



Jotun Dekorativ

Versjon: 0607

Jotun A/S Postboks 2021 3248 Sandefjord	PRODUKTNAVN: BINDEMIDDEL: TYNNINGSMIDDEL:	Jotaproff PVA 07 PVA-kopolymer dispersjonsmaling Vann
--	--	---

BRUKSOMRÅDE:

Jotaproff PVA 07 er en løsemiddelfri silkematt PVA-kopolymer dispersjonsmaling for innendørs bruk. Den benyttes som understrøk og dekkstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, glassfiberstrier, papir m.m..

Underlag:	Overflaten skal være fast, ren og tørr og holde en min. temperatur på +5°C. Luftens RH Max 70%.
Påføringsmetode:	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Oppbevaring:	Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.
Transport:	Transport i hht. ADR/RID, IMDG/IMO og ICAO/IATA og nasjonalt regelverk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad (TDA) og HMS-datablad for produktet.

INNEMILJØ / EMISJON

Produktet gir svak emisjon som er målt på et nøytralt underlag. Underlag og preparering før behandling vil påvirke total emisjonen for ferdig flate.

MILJØMERKING:



AVFALLSHÅNDTERING

Viser til spesialavfallsforskriften, vedlegg 1 og 3. Tørr- og våt maling betraktes som spesialavfall. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.



VOC

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

Renhold:

Nymalte flater skal ikke vaskes før det er gått 3 - 4 uker. (herdetid for produktet).

Vask av malte flater:

PH verdien i vaskemidlet må ikke overstige PH 9. Les bruksanvisningen og emisjonsdokumentet for vaskemidlet. Ved daglig renhold skal temperaturen være <+40 °C. Spyling og lignende utføres med lavt trykk. Vask/rengjøring utføres slik at det ikke gir glansskjolder. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel skader overflaten. Vask/ rengjøring utføres etter skjønn. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

REPARASJON / SKADE

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt. Kontakt forhandler/ malerfirma.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

Behandlet flate:

Malt i farge:

Malerarbeidet utført av:

Dato: