

ISOLASJONSMÅLER ELIT 25

For måling av isolasjonsmotstanden i en installasjon mm i henhold til NEK400

Analog isolasjon- og kontinuitetsmåler med testspenningene 250V, 500V og 1000V. Isolasjonsmåleren har et lettlest og tydelig display. Instrumentet indikerer med lys hvis det er spenning tilstede ved isolasjonsmåling på installasjon.

Bruksområder

For måling av isolasjonsmotstanden i en installasjon mm. i henhold til NEK400.

Teknisk info

- Isolasjonsmåling 250 V, 500 V og 1000 V
- Kan måle motstand fra 0 - 20Ω med teststrøm >200mA (kontinuitetsmåling i henhold til NEK400).
- "LOCK" låsing av testknappen for kontinuerlig testing.
- Nulljustering ved kontinuitetsmåling
- Knapp for kontinuerlig isolasjonstest
- Dobbeltisolert
- Batteritest (test av internbatteriet)
- Bruker 8 x 1,5V AA batterier
- 1-års garanti

Tekniske data

Målefunksjon	Område	Toleranse
Isolasjonsmåling 250V	0-100MΩ	± 5%
Isolasjonsmåling 500V	0-200MΩ	± 5%
Isolasjonsmåling 1000V	0-400MΩ	± 5%
Kontinuitetsmåling	0-20Ω	± 3,0%
Overspenningskategoriht. IEC61010-1	CAT IV 600V	
Størrelse	225x315x220mm	
Vekt inkl. batterier	1,22kg	

Würth Norge er medlem av



for miljøets skyld



ELIT 1520

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Isolasjonsmåler ELIT 25	0715 534 507	1/1