


FDV-dokumentasjon

Produkt: 020614213 003 10

PIAS SELVB.SKRUE PANH.
AW20 A2 4,2X 13



Zebra *pias*


Selvborende skrue, panhode med AW-spor

- Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
- Reduserer tidsforbruket
- Eksakt bordiameter tilpasset gjengen
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW-spor og -bits

Skruediameter d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Hodediameter d _k	5,3	6,6	7,3	8,0	9,5	10,8
k	2,6	3,0	3,75	3,75	3,85	3,95
l _p	2,5	3,0	3,1	3,7	4,5	5,7
Skruespor	AW10	AW 10	AW 20	AW20	AW25	AW25
Borkapasitet	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3,0	1,75-4,0	1,75-5,25
Retningslinjer for hastighet*	1700 – 2500 o/min			1200 – 1800 o/min		

* Arbeidstrykk på bormaskin ca. 10 N.

Skruediameter d mm	Lengde l mm	Pias Stål forsinket Art. nr.	Pk./stk.	Pias A2 Art. nr.	Pk./stk.
2,9	13	0206 29 13	100/1000	0206 129 13	1000
	16	0206 29 16		-	
	19	0206 29 19		-	
3,5	9,5	0206 35 95	100/1000	-	1000
	13	0206 35 13		0206 135 13	
	16	0206 35 16		0206 135 16	
	19	0206 35 19		0206 135 19	
	22	0206 35 22		0206 135 22	
	25	0206 35 25		0206 135 25	
3,9	13	0206 39 13	100/1000	0206 139 13	1000
	16	0206 39 16		0206 139 16	
	19	0206 39 19		0206 139 19	
	22	0206 39 22		0206 139 22	
	25	0206 39 25		0206 139 25	
	32	0206 39 32		-	
4,2	13	0206 42 13	100/1000	0206 142 13	1000
	16	0206 42 16		0206 142 16	
	19	0206 42 19		0206 142 19	
	22	0206 42 22		0206 142 22	
	25	0206 42 25		0206 142 25	
	32	0206 42 32		-	
4,8	13	0206 48 13	100/1000	0206 148 13	1000
	16	0206 48 16		0206 148 16	
	19	0206 48 19		0206 148 19	
	22	0206 48 22		0206 148 22	
	25	0206 48 25		0206 148 25	
	32	0206 48 32	100/500	0206 148 32	500
	38	0206 48 38		0206 148 38	
	45	0206 48 45		0206 148 45	
	50	0206 48 50		0206 148 50	
	55	0206 48 55			
5,5	16	0206 55 16	100/500		300
	19	0206 55 19			
	22	0206 55 22			
	25	0206 55 25			
	32	0206 55 32	100		
	38	0206 55 38			
	45	0206 55 45			
	50	0206 55 50			
	60	0206 55 60			



Skruediameter	d	Grå	Svart	Hvit	Pk./stk.
mm	mm	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	
4,2	16	0202 001 42	0202 001 421	0202 001 422	300
4,8	19	0202 001 48	0202 001 481	0202 001 482	

Stål el. Forsinket 0206
A2 0206 1

Se lagerliste for lagerførte dimensjoner.

AW-bits

Størrelse	Bits 1/4"	Bits 5/16"
	Art. nr.	Art. nr.
AW 10	0614 511 0	0614 551 0
AW 20	0614 512 0	0614 552 0
AW 25	0614 512 5	0614 552 5

Pynteknapper

for skruediameter
Ø 4,2 og 4,8 mm i
polyetylen