

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0903252 005 200

SELVBOR.GIPSPL.PLUGG
U/SKR.F/DOBBEL GIPS



Selvborende gipsplateplugg

Metalltype: Sink
 Innfestingsunderlag: Gipsplater, porebetong og andre egnede underlag

Kapasitetsforsøk

Sikkerhetsfaktor innkalkulert: 3

Pluggens kragediameter (mm)		14,5
Kapasitet i kN	Gipsplate: 9,5 mm	0,10
	Fermacelplate	0,12
	Porebetong PB2 $\cong 2,5 \text{ N/mm}^2$	0,16
Skjær Trekk	Gipsplate: 9,5 mm	0,12
	Fermacellplate	0,15
	Porebetong PB2 $\cong 2,5 \text{ N/mm}^2$	0,20

Monteringsdata

Senteravstand, min. (cm)	10
Kantavstand, min. (cm)	5
Skrue, gjengediameter (mm)	4,0 - 5,0
Forboring i bygningsdetalj (mm)	6,5

Pluggmål

Lengde total (mm)	31,5	
Art. nr.	0903 252	
Pakningsinnhold	Pk./stk.	200

Monteringsveiledning


Eksempel:
 Innfesting i gipsplate



Skru inn pluggen med bits AW20 i f.eks. gipsplate



... til pluggkragen flukter med overflaten



Bygningsdetaljene festes til pluggen med ASSY treskrue



Pilspissplugg

- Pluggen slås direkte på plass i underlaget uten forboring
- Pluggmateriale: Gulkromatert stål
- Beregnet for treskrue dim: 3 - 4,5 mm
- Demonterbar
- Benyttes ved lettere monteringsarbeider i gipsplater, trepaneler, hulromsplater osv.

Art. nr. 1903 012 35

Pk: 100 stk



Würth stiftplugg

For Andvigs Patent Klammer - APK

- Würth stiftplugg for innfesting i betong, tegl, lettbetong og gipsplater
- Materialstabil mellom -40° C og +70° C

Plugg i mm	Bor dia. Ø mm	Farge	Art. nr.	Pk./stk.
20	5,0	Hvit	2903 20 55	200
25	5,0	Gul	2903 25 55	100

Stifter og tilhørende plugger

- APK-ish stiftlengde 16 mm: Hvite stiftplugger
- APK-ish stiftlengde 25 mm: Gule stiftplugger
- APK-spsh rillet stift: 5 mm Shark- eller Masterplugg
- Vanlige skruer: 5 mm Shark- eller Masterplugg
- Letti-stift slås rett i trevirke alternativt i betong ved hjelp av 5 mm Shark- eller Masterplugg

Letti-klammer festes ved hjelp av Shark- eller Masterplugger
Art. gr. 0906/0903