

AVFETTINGSSPRØYTE 24 LITER SORT

Trykksprøyte i rustfritt stål med 24 liter hjulmontert tank



Tanken er lakkert sort. Nytt bilde kommer

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Avfetting sprøyte rustfri 24l sort	W500 723 024	1/1

Egnet for sprøyting av rengjøringsmidler med lav viskositet. For vasking av kjøretøyer, sprøyting av desinfeksjonsmidler for jordbruk, oppdrett, hagearbeid osv. Leveres med spiralslange med sprøytehandtak og påfyllingstrakt

Bruksanvisning

Fyll på med valgt væske opp til $\frac{2}{3}$ av tankens volum. Fyll trykkluft på tanken slik at 6-8 bar oppnås. Lufttrykk kan avleses på manometeret. Trykksprøyten fungerer nå uten lufttilkobling.

Teknisk info

- Beholderens totalvolum 24 liter
- Maks. påfylling 16 liter
- Slangelengde 5 meter
- Sonde lengde 0,65 meter
- Maks. arbeidstrykk 8 bar
- Maks. brukstemperatur +55 °C
- Vekt (tom) 12,8 kg

Reservedeler

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Dyse INOX for avfettingssprøyte 24802	W502 724 802	1/1
Manometer avfettingssprøyte 24lit	W502 700 002	
Stengekran til avfettingssprøyte 24lit	W502 700 003	
Hjulsett til avfettingsspr.24l KR2202	W502 700 004	
Påfyllingslokk avfettingsspr. 24l KR2203	W502 700 005	
Nivårør avfetting / girolje 24L KR2208	W502 700 007	
Spiralslange avfettingssprøyte KR2205	W502 700 006	
KG079 BEND FOR NIVÅ INDIKATOR	2851 930 609	
KG001 Luftpåfyllingsventil	2851 930 630	
H032 Pakning lokk gir/avfet.kanne	2851 930 632	
I047 Drypp kopp såpekanne / giroljefylle	2851 930 641	
P508 Bend 90gr for KR2204	W502 700 001	
Sprøytedyse til avfettingssprøyte 24lit	W502 700 008	
Pistol komplett f/avfettingssprøyte 24l	W502 700 009	
Sikkerhetsventil Avfettingsspr.24L S408	W502 700 010	