

## LIME- OG TETTEMASSE, STP QUICKFAST



### Ekstremt høy limstyrke, hefter umiddelbart

- Erstatter i noen tilfeller mekanisk innfesting
- Limer og tetter til en hel del ulike underlag som tre, glass, metall, plast og mineralske underlag.
- Limer vertikalt uten å måtte sikre med tape eller andre midlertidige innfestninger
- UV- og vitringsbestandig, overlakkerbar og slipbar
- Obs! Glatte flater bør mattes ned
- Lite elastisk, hard masse Shore A: 85

#### OBS/Advarsel

Det kan være nødvendig å rue opp polerte plater med et fint sandpapir.

#### Teknisk info

- Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C
- Bearbeidingsstemperatur: +5 °C til +40 °C
- Herdetid 3-4mm pr. døgn
- Nøytralherdende, fleksibel lime- og tettemasse basert på STP-E teknologien med svært god begynnelseheft
- Hurtig utharding og fester umiddelbart pga. høy indre styrke
- Limer og tetter til en hel del ulike underlag som tre, glass, metall, plast og mineralske underlag.
- Limer vertikalt uten å måtte sikre med tape eller andre midlertidige innfestninger
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)

#### Tekniske data

Farge	Hvit
Tetthet	1,58 g/cm <sup>3</sup>
Strekfasthet	4,20 N/mm <sup>2</sup>
Hardhet Shore A	85
Skinndannelse	10-15 min.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
STP Quickfast hvit 290 ml	<b>0892 452 90</b>	12/1	1248