

# JOTUN Sparkel for treverk - Oljebasert

## Produktbeskrivelse

### Type

Oljebasert sparkel for treverk.

### Egenskaper og fordeler

Den er ekstra sterk og tåler belastning.

Lettslipt og gir en fin overflate. Vannfast og frostsikker.

### Bruksområde

For sparkling av dører, lister og annet treverk. Kan også benyttes på treverk i våtrom.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	130 ml metalltube og 1 L spann		
<b>Farger</b>	Lys grå		
<b>Generisk type</b>	Alkydsparkel		
<b>Tørrestoff</b>	57	± 2	volum%
<b>Litervekt</b>	1,64		kg/l
<b>Fyllegenskaper</b>	0-5 mm		mm
<b>Flammepunkt</b>	49 °C		

## Påføringsinformasjon

### Påføringsmetoder

Stålsparkel eller bakelittsparkel.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

### Tynner

JOTUN White Spirit Skal normalt ikke tynnes.

### Utspeding

En-komponent, ferdig til bruk.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

## Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

<b>Relativ luftfuktighet</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C
<b>Støvtørr</b>	6-8 t
<b>Overmalingsintervall, minimum</b>	12 t
<b>Bruktørr</b>	ca. 12 t
<b>Tørket/herdet for sliping</b>	24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Blanke flater rengjøres med JOTUN Husvask, mattslipes og avstøves før sparkling.

### Grunning

Nytt treverk grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning før sparkling.

### Sparkel, kitt, fugemasse

Til sliping av sparkelmasse benyttes slipepapir eller filsebrett.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Resterende sparkelmasse i emballasjen dekkes med vann før lokket settes på, for å forlenge holdbarheten. Plastlokket er ikke fullstendig tett, men hindrer vannets avdamping noe.

### Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

---

## **NOBB nummer**

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

23507577, 24242984

---

## **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.