

JOTUN SPARKEL FOR TREVERK, OLJEBASERT



E010700 08.2004

Jotun Sparkel for Treverk, Oljebasert er en vannfast og frostsikker alkydsparkel. Brukes til sparkling på listverk, brystpanel o.l..

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Alkyd
Farger.....	Lys grå
Litervekt.....	1,64
Tørrstoff i volum %	57
Flammepunkt i grader Celsius.....	49

BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Stålsparkel eller bakelittsparkel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	6-8 timer
Min. intervall for overmaling.....	12 timer
Brukstørr, minimum.....	Ca 12 timer ved 20 °C. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
------------	---

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	130 ml metalltube og 1 liter boks
Anmerkning.....	Gjenværende sparkelmasse i boksen dekkes med vann. Sett plastlokket på. Dette lokket er ikke fullstendig tett, men hindrer vannets avdamping noe.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Ubehandlede flater grunnes med matt maling. Blank maling mattes ned. Kvister behandles med kvistlakk.

BRUKSMÅTE:

Slipestøv må fjernes grundig før overmaling.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
