

FDV-dokumentasjon

Produkt: 077101900 090 25

KRYMPESTRØMPE 19,0/9,5 L
100MM



Krympe- strømpe

Innv. Ø mm	Mål etter full- stendig krymping		Art. nr.	Pk./stk. L = 100 mm
	Innv. Ø	Veggykk.		
2,4	1,2	0,51	0771 002 40	50
3,2	1,6	0,51	0771 003 20	
4,8	2,4	0,51	0771 004 80	
6,4	3,2	0,64	0771 006 40	
9,5	4,8	0,64	0771 009 50	25
12,7	6,4	0,64	0771 012 70	
19,0	9,5	0,76	0771 019 00	
25,4	12,7	0,89	0771 025 40	

Tekniske data:

Krympeforhold	2:1
Lengdeavvik etterkrymping	± 3%
Temperaturområde	- 55°C til + 135°C
Krympetemperatur	til + 115°C
Gjennomslagsfasthet	19 kV/mm min.

- Krymper **2:1 u/lim**
- Krymper **3:1 m/lim**
- På polyolefinbasis
- Selvslukkende (ikke m/lim)
- For isolasjon av elektriske ledninger
- Motstandsdyktig overfor løsemidler og kjemikalier
- Kan ikke smelte (ikke m/lim)



Innv. Ø mm	Mål etter full- stendig krymping		Art. nr.	Pk./stk. L = 100 mm
	Innvendig Ø mm			
3,0	1,0		0771 003 200	50
6,0	2,0		0771 006 400	
12,0	4,0		0771 012 700	25
24,0	8,0		0771 025 400	

Tekniske data:

Farge	Grå
Krympeforhold	3:1
Selvslukkende m. lim	
Kryssbundet PE	

Sortiment



Innhold:
8 dimensjoner av 100 mm lengde,
Ø 2,4/1,2 til 25,4/12,1 mm =
130 deler

Art. nr. 0964 771 0



Innvendig slange Ø mm	Veggykkelse mm	Art. nr.	Pk./stk. =
4	0,5	0771 4	25
5	0,6	0771 5	
6	0,6	0771 6	
8	0,7	0771 8	
10	0,7	0771 10	
12	0,8	0771 12	
16	1,0	0771 16	

Isolerslange

- Laget av PVC
- Etter DIN 40621 og ASTM
- Aldringsbestandig
- Tungt antennelig