

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0893816 038 12

BREMSEPASTA HT SPRAY
300 ML



WGF 130

| Innhold | Art. nr. | Pk./stk. |
|---------|-----------------|----------|
| 1000 g | 0893 530 | 1/6 |

Høyverdig fett til smøring av:

- Valse og glidelager (f.eks. hjullager)
 - Stag
 - Hengsler
 - Kilevalser
 - Gjengespindel
 - Lager med stort flatepress eller støtpåkjenninger
- Litiumsåpefett med molybdendisulfid (MoS_2) som forbedrer glideevnen
 - Minsker friksjon og forhindrer dermed unødvendig slitasje
 - Forlenger smøringsintervallene
 - Beskytter mot korrosjon
 - Vannbestandig
 - Temperaturbestandig fra -30° til $+130^\circ$ C, kortfristig til $+150^\circ$ C
 - Farge: sort
 - NLGI - klasse 2
 - EP (Extreme Pressure) - additiver tilsatt



Bremsepasta HT

Metallfri grå monteringspasta.

Forhindrer fastbrenning, korrosjon og ulyder fra bremseklosser.

| Innhold | Art. nr. | Pk./stk. |
|---------|-----------------|----------|
| 300 ml | 0893 816 | 1/12 |

Bruksanvisning

Delene som skal behandles må være tørre, fri for fett og andre forurensninger. Overflatene kan rengjøres med Bremesrens art. nr. 0890 108 7. Ryst boksen godt og spray på bremseklossene, la tørke i ca. 30 sekunder.

Bruksområder

-40°C til $+1400^\circ\text{C}$.

Produktet er fritt for klor, svovel, grafitt, MoS_2 , såvel som sink, bly, kobber, nikkel og andre metalliske pigmenter. Egner seg også til biler med ABS.

OBS! Boksen må ristes godt før bruk!