

WGF 130 SMØREFETT



Fett tilsatt MOS2

Høyverdig fett til smøring av:

- Valse og glidelager (f.eks. hjullager)
- Stag
- Hengsler
- Kilevalser
- Gjengespindel
- Lager med stort flatepress eller støtpåkjenninger
- Litiumsåpefett med molybdendisulfid (MoS₂) som forbedrer glideevnen
- Minsker friksjon og forhindrer dermed unødvendig slitasje
- Forlenger smøringsintervallene
- Beskytter mot korrosjon
- Vannbestandig
- Temperaturbestandig fra -30° til +130° C, kortvarig til + 150° C
- Farge: sort
- NLGI - klasse 2
- EP (Ekstremt trykk) - additiver tilsatt

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Hjullagerfett WGF 130 boks 1kg	0893 530	6/1

BREMSEPASTA HT



Metallfri grå monteringspasta

Forhindrer fastbrenning, korrosjon og ulyder fra bremseklosser

Bruksområder

-40°C til +1400°C. Produktet er fritt for klor, svovel, grafitt, MoS₂, såvel som sink, bly, kobber, nikkel og andre metalliske pigmenter. Egner seg også til biler med ABS.

OBS! Boksen må ristes godt før bruk!

Bruksanvisning

Delene som skal behandles må være tørre, fri for fett og andre forurensninger. Overflatene kan rengjøres med Bremesrens art. nr. 0890 108 7. Rist boksen godt og spray på bremseklossene, la tørke i ca. 30 sekunder.

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Bremsepasta HT spray 300ml	0893 816	12/1