

PRODUKT	TEKNISKE DATA												EGENSKAPER	BRUKSOMRÅDER
	Innhold	Pistol/manuell	Bearbeidingsstemperatur	Temperatur etter utharding	Farge	Skumutbytte ca.	Klebefri etter ca.	Skjørbar etter ca.	Belastbar	Lydisolering	Godkjenning	Komponenter		
BYGGSKUM Handle rett i nettbutikken? Klikk på produktet eller bilde nederst på siden.														
Montasjeskum Art. nr. 0892 154 1	600 ml	Manuell	+5 til +30°C	-40 til +90°C	Gul	30 ltr.	10 min	20 min	8-12 t	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> Klar til bruk Fuktighetsherdende 	<ul style="list-style-type: none"> Fylling, montering og isolering Dør- og vindusmontering
Helårsskum Art. nr. 0892 152 450	750 ml	Pistol	-10 til +25°C	-40 til +90°C	Gul	45 ltr.	12 min	35 min	12 t	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> Justerbar mengde Kan brukes ned til -10°C 	<ul style="list-style-type: none"> Tetting, fylling, montering og isolering Dør- og vindusmontering
Purlogic Flex Art. nr. 0892 142 8	500 ml	Pistol	-15 til +25°C	-40 til +90°C	Kiselgrå	18 ltr.	6 min	20 min	4-12 t	60 db	EC1+	1	<ul style="list-style-type: none"> Justerbar mengde Lyd- og isolasjonsdokumentasjon Høy elastisitet. Ekspanderer men presser ikke ved motstand Kan brukes ned til -15°C 	<ul style="list-style-type: none"> Fylling og isolering Dør- og vindusmontering
Purlogic Fast Art. nr. 0892 144	400 ml	Manuell	+10 til +25°C	-40 til +80°C	Lindgrønn	10 ltr.	7 min	15 min	1 t	-	EC1+	2	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollert utharding. Fukt ikke nødvendig. Hurtigherdende. 	<ul style="list-style-type: none"> Tetting og liming Dør- og vindusmontering
Purlogic Zero Art. nr. 0892 400 200	500 ml	Pistol/manuell	+5 til +25°C	-40 til +90°C	Hvit	14 ltr.	4-6 min	45 min	24 t	-	BREEAM	1	<ul style="list-style-type: none"> 100 % isosyanatfri Miljøvennlig Kombidyse 	<ul style="list-style-type: none"> Tetting og liming Dør- og vindusmontering
Brønnskum Art. nr. 0892 400 9	750 ml	Pistol/manuell	+5 til +30°C	-40 til +90°C	Grå	40 ltr.	10 min	60 min	24 t	-	-	1	<ul style="list-style-type: none"> Vann tett opptil 0,5 bar Beständig mot bensin, olje, vann, kloakk og bakterier som finnes i grunnen 	<ul style="list-style-type: none"> Fuging og enkel liming og tetting av brønner, kumelementer, fylling av hulrom og forsegling av gjennomføringer
Brannhemmende Art. nr. 0893 303 405	750 ml	Pistol	+5 til +25°C	-40 til +90°C	Lys grå	45 ltr.	6-8 min	12-15 min	12 t	58dB	ETA Brann	1	<ul style="list-style-type: none"> Justerbar mengde Brann- og lydklassifisert 	<ul style="list-style-type: none"> For branntetting av åpne fuger i betong og mur OBS: Ikke til tekniske gjennomføringer

- Kunden må utføre egne tester
- Herdeprosessen avhenger av temperatur, bredde og tykkelse på fugen
- NB! Fukt underlaget og evt. mellom lagene

HUSK RENS FOR PISTOLI!
 Purlogic Clean
 Art. nr. 0892 160



Montasjeskum
Art. nr. 0892 154 1



Helårsskum
Art. nr. 0892 152 450



Purlogic Flex
Art. nr. 0892 142 8



Purlogic Fast
Art. nr. 0892 144



Purlogic Zero
Art. nr. 0892 400 200



Brønnskum
Art. nr. 0892 400 9



Brannhemmende skum
Art. nr. 0893 303 405