

JOTAPROFF 02 PRIMADEKK



F010109 07.2007

Jotaproff 02 Primadekk er en løsemiddelfri, helmatt dispersjonsmaling til innendørs bruk. Den har meget god dekk og gir et skjoldfritt resultat. Benyttes som understrøk og dekkstrøk i tak.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA kopolymer dispersjonsmaling
Farger.....	Hvit
Glans.....	02 helmatt
Viskositet.....	110 K.U.
Litervekt.....	1,36
Tørrstoff i volum %	35

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7 - 10 m ² /liter
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykksprøyte
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse.....	0,46-0,53mm / 0,018" - 0,021"
Viftevinkel.....	65 - 80 grader
Malingtrykk.....	Min 15 MPa / Min. 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	ca. 1 time
Min. intervall for overmaling.....	ca. 3 timer
Bruktørr, minimum.....	ca. 24 timer timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Tynner: Vann Rengjøring: Jotun Penselrens og vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/a): 30 g/l (2010). Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	10 liter
Anmerkning.....	Rør godt om. Innhold i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Underlaget og luftens temperatur må være min. +10 °C. Må fraktes og oppbevares frostfritt..

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Sandsparkel, puss, betong, bygningsplater, glassfiberstrie, papir etc. rengjøres for støv o.l. og behandles deretter direkte med Jotaproff 02 Primadekk. Smittende tapeter og jutevev grunnes med Jotun Grunning for tapet før maling med Jotaproff 02 Primadekk. Gammel blank maling vaskes med Jotun Husvask og nedmattes (f.eks. slipepapir 3M 235U i passende kornstørrelse) før maling med Jotaproff 02 Primadekk. Bart jern og spikerhoder grunnes med Jotun Heftgrunning Oljebasert.

BRUKSMÅTE:

Jotaproff 02 Primadekk skal påføres fyldig og jevnt med egnet takrull.

MILJØMERKING:

Jotaproff 02 Primadekk er godkjent av Miljømerking Norge, og tilfredstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.



AVFALLSHÅNDTERING:

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
